



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9RC422
Typengenehmigung erteilt	20100610
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	R.S.A
04 Typ	R
05 Typ; Variante/Version	R150; 2/B, D1, D2, D3
06 Vorziffer	VHKR150.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	8646
10 Hersteller	GROUPE R.S.A., F-33650 LA BREDE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	5210
23 Länge bis	5930
24 Breite von	1940
24 Breite bis	2000
25 Höhe von	550
25 Höhe bis	600
26 Überhang vorne von	3200
26 Überhang vorne bis	3500
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1550
31 Spur Achse 1 bis	1600
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	365
38 Leergewicht bis	390
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/55-10; 600x10
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck/Hardtop (301), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z2	Brücke leicht anhebbar, keine Sicherung erforderlich
Bemerkungen Z4	Zuordnung
Bemerkungen Z5	05) R150; 2/B / 2/D1 / 2/D2 / 2/D3
Bemerkungen Z6	21) min.-Index 98N / 93N / 88N / 84N
Bemerkungen Z7	39) 1500 / 1300 / 1100 / 1000



Bemerkungen Z8 41) 1500 / 1300 / 1100 / 1000

Bemerkungen Z9 auf Achsplakette / / /

Bemerkungen Z10 1500 / 1500 / 1500 / 1500
