



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9RC427
Typengenehmigung erteilt	20140109
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	R.S.A
04 Typ	2LDC2/?
05 Typ; Variante/Version	2LDC2; BCB, BNB
06 Vorziffer	VHK.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-371/2010*0240
10 EFKO-Code	8646
10 Hersteller	GROUPE R.S.A., F-33650 LA BREDE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- oder Schraubenfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. Auflauf, Trommeln auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
23 Länge von	5000
23 Länge bis	12000
24 Breite von	2100
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	300
25 Höhe bis	2500
26 Überhang vorne von	2580
26 Überhang vorne bis	8650
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	740
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1900
31 Spur Achse 1 bis	2330
32 Spur Achse 2 von	1900
32 Spur Achse 2 bis	2330
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	300
38 Leergewicht bis	880
39 Garantiegewicht von	800
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	400
42 Garantie Achse 2 von	400
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10; 6x10
21 Reifen und Felgen Z2	135/80R12, 155/70R12; 4 - 4 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z3	135/80R13, 145/70R13, 145/80R13; 4x13
21 Reifen und Felgen Z4	155/80R13C, 165/80R13, 185/70R13, 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z5	165/R14C, 175R14C, 185R14C, 195R14C; 5x14
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	04) 2LDC2/0800 / -/0900 / -/0950 / -/1000 / -/1100 / -/1200 / -/1300 / -/1400



Bemerkungen Z3	21) min.LI 49/C52 / 53/C56 / 55/C58 / 57/C60 / 60/C63 / 63/C66 / 66/C69 / 69/C72
Bemerkungen Z4	39) 800 / 900 / 950 / 1000 / 1100 / 1200 / 1300 / 1400
Bemerkungen Z5	41/42) 400 / 450 / 475 / 500 / 550 / 600 / 650 / 700
Bemerkungen Z7	04) 2LDC2/1500 / -/1600 / -/1700 / -/1800 / -/2000 / -/2120 / -/2200 / -/2400
Bemerkungen Z8	21) min.LI 71/C74 / 73/C76 / 75/C78 / 77/C80 / 81/C84 / 83/C85 / 84/C87 / 87/C90
Bemerkungen Z9	39) 1500 / 1600 / 1700 / 1800 / 2000 / 2120 / 2200 / 2400
Bemerkungen Z10	41/42) 750 / 800 / 850 / 900 / 1000 / 1060 / 1100 / 1200
Bemerkungen Z12	04) 2LDC2/2500 / -/2600 / -/2800 / -/3000 / -/3200 / -/3400 / -/3500
Bemerkungen Z13	21) min.LI 89/C91 / 90/C93 / 93/C95 / 95/C98 / 97/C100 / 99/C102 / 100/C103
Bemerkungen Z14	39) 2500 / 2600 / 2800 / 3000 / 3200 / 3400 / 3500
Bemerkungen Z15	41/42) 1250 / 1300 / 1400 / 1500 / 1600 / 1700 / 1750
Bemerkungen Z18	21) Varianten im Radiusbereich von 210 mm bis 320 mm (nach ETRTO) möglich
Bemerkungen Z20	23) Beleuchtungsträger hinten ausziehbar
Bemerkungen Z22	26) Ueberhang vorne veränderlich, Achse verschiebbar, je nach Bootstyp
Bemerkungen Z24	04/22/38) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren