



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9RC431
Typengenehmigung erteilt	20140310
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	R.S.A
04 Typ	2LDC1/?
05 Typ; Variante/Version	2LDC1; ?CB
06 Vorziffer	VHK.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-371/2010*0239
10 EFKO-Code	8646
10 Hersteller	GROUPE R.S.A., F-33650 LA BREDE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummi- oder Schraubenfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. Auflauf, Trommeln auf beide Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	5000
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1900
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	300
25 Höhe bis	2500
26 Überhang vorne von	2950
26 Überhang vorne bis	9000
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1700
31 Spur Achse 1 bis	2350
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	190	
38 Leergewicht bis	450	
39 Garantiegewicht von	800	
39 Garantiegewicht bis	1800	
40 Stütz-/Sattellast von	60	
40 Stütz-/Sattellast bis	100	
41 Garantie Achse 1 von	800	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1800	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10;	6x10
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12;	4 - 4 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z3	135/80R13, 145/70R13, 145/80R13;	4x13
21 Reifen und Felgen Z4	155/80R13C, 165/70R13, 185/70R13;	4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z5	195/50R13C;	6x13
21 Reifen und Felgen Z6	175R14C, 185R14C, 195R14C;	5x14
Bemerkungen Z1	Zuordnung	



Bemerkungen Z2	04) 2LDC1/0800 / -/0900 / -/0950 / -/1000 / -/1100 / -/1200 / -/1300 / -/1400
Bemerkungen Z3	21) min.LI 73/C76 / 77/C80 / 79/C82 / 81/C84 / 84/C87 / 87/C90 / 90/C93 / 93/C95
Bemerkungen Z4	39/41) 800 / 900 / 950 / 1000 / 1100 / 1200 / 1300 / 1400
Bemerkungen Z7	04) 2LDC1/1500 / -/1600 / -/1700 / -/1800
Bemerkungen Z8	21) min.LI 95/C98 / 97/C100 / 99/C102 / 101/C104
Bemerkungen Z9	39/41) 1500 / 1600 / 1700 / 1800
Bemerkungen Z11	21) Varianten im Radiusbereich von 230 mm bis 320 mm (nach ETRTO) möglich
Bemerkungen Z12	165/80R13
Bemerkungen Z14	23) Beleuchtungsträger hinten ausziehbar
Bemerkungen Z16	26) Ueberhang vorne veränderlich, Achse verschiebbar, je nach Bootstyp
Bemerkungen Z18	04/22/38) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren