



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9RC501 |
| Typengenehmigung erteilt | 20050106 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 95 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 112 |
| 02 Fahrzeugsuart | Sattelanh./Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | O4 |
| 04 Marke | ROHR |
| 04 Typ | TAL-652 |
| 06 Vorziffer | W09652..... |
| 07 Karosserieform Code | 214 |
| 07 Karosserieform | Tank für Treibstoffe |
| 10 EFKO-Code | 8980 |
| 10 Hersteller | ROHR AG & CO, D-94315 STRAUBING |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Aufbau (Tanksattel) |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn an Traverse (Tanksattel) |
| 14 Achsen/Räder | '3/6 |
| 15 Federung | Luftfederung; Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | pneumat., 2-Leiter, direkt, A1-A3 Scheiben, |
| 18 Betriebsbremse Z2 | ABS mit integrierter EBV |



| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 19 Feststellbremse Z1 | Federspeicher, Scheiben, auf A2+A3 |
| 20 Unterlegkeile | 2/460x240x190 |
| 23 Länge von | 9000 |
| 23 Länge bis | 14040 |
| 24 Breite von | 2300 |
| 24 Breite bis | 2550 |
| 25 Höhe von | 0 |
| 25 Höhe bis | 4000 |
| 26 Überhang vorne von | 800 |
| 26 Überhang vorne bis | 2040 |
| 27 Überhang hinten von | 900 |
| 27 Überhang hinten bis | 5000 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 5000 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 8000 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 1300 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 1410 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 1300 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 1410 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1980 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2200 |
| 32 Spur Achse 2 von | 1980 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 2200 |
| 33 Spur Achse 3 von | 1980 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 2200 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|--|
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 2040 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 12000 |
| 38 Leergewicht von | 0 |
| 38 Leergewicht bis | 0 |
| 39 Garantiegewicht von | 30000 |
| 39 Garantiegewicht bis | 39000 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 11000 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 12000 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 8000 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 8000 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 8000 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 9000 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 9000 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 9000 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 385/65R22.5 160K; 11.75x22.5 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 385/55R22.5 160K; 11.75x22.5 |
| Bemerkungen Z1 | 21/22/38) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z3 | 15) ww. Achse 1, 3 oder 1+3 abhebbar |
| Bemerkungen Z5 | 41/42/43) Garantie auf Achsplaketten 9000 kg |
| Bemerkungen Z13 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z14 | 221 - Darf nur an Fahrzeugen mitgeführt werden, die ein Absenken der Liftachse während der Fahrt ermöglichen |



Bemerkungen Z15

248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)
