



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9RC603
Typengenehmigung erteilt	20081107
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	99
01 Fahrzeugart	ANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ROBUSTAR
04 Typ	BME22CH
05 Typ; Variante/Version	BME; Ausf. A, B, C, D, E
06 Vorziffer	W09...119.A.....
07 Karosserieform Code	107
07 Karosserieform	Baustellenanhänger
10 EFKO-Code	8989
10 Hersteller	WEISIG MASCHINENBAU GmbH, D-31061 Alfeld (Leine) - Dehnsen
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts an Traverse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	4120
23 Länge bis	6620
24 Breite von	2220
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	3160
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	2720
27 Überhang hinten bis	3970
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1840
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	750
38 Leergewicht bis	1900
39 Garantiegewicht von	1900
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1800
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C; 5.00-6.00x14
21 Reifen und Felgen Z2	195R14C; 5.00-6.00x14
21 Reifen und Felgen Z3	205R14C; 5.50-6.50x14
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest Load-Index 103
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) Ausführung A = Aufbau­länge 2520 / 23) 4120 / 26) 2720
Bemerkungen Z3	B = 3020 / 4620 / 2970
Bemerkungen Z4	C = 3520 / 5120 / 3220



Bemerkungen Z5

D = 4020 / 5620 / 3470

Bemerkungen Z6

E = 5020 / 6620 / 3970
