



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9RC605
Typengenehmigung erteilt	20120202
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20151113
Erweiterung TG Positionen	'23/27/Bem
01 EFKO-Code	99
01 Fahrzeugart	ANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ROBUSTAR
04 Typ	BME-D23ST
05 Typ; Variante/Version	BME; Ausf. A, B, C, D, E
06 Vorziffer	W09.....AW40...
07 Karosserieform Code	107
07 Karosserieform	Baustellenanhänger
10 EFKO-Code	8989
10 Hersteller	WEISIG MASCHINENBAU GmbH, D-31061 Alfeld (Leine) - Dehnsen
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts an Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4120
23 Länge bis	8655
24 Breite von	2220
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	3160
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	2720
27 Überhang hinten bis	4470
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1840
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	1840
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	750
38 Leergewicht bis	2200
39 Garantiegewicht von	3500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1750
42 Garantie Achse 2 von	1750
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C; 5.00-6.00x14
21 Reifen und Felgen Z2	195R14; 5.00-6.00x14
21 Reifen und Felgen Z3	205R14C; 5.50-6.50x14
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest Load-Index 100/C 103
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) Ausführung A / B / C / D / E / F
Bemerkungen Z3	Aufbaulänge 2520 / 3020 / 3520 / 4020 / 5020 / 6020

