



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9RC606
Typengenehmigung erteilt	20180124
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	ROBUSTAR
04 Typ	W1-250-80
05 Typ; Variante/Version	W1-250-80; -/-
06 Vorziffer	TC9.....8332...
07 Karosserieform Code	233
07 Karosserieform	Werkzeugkasten
10 EFKO-Code	1944
10 Hersteller	WERAG AG, 8332 Russikon
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., trommeln, auf beide Räder



20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3700
23 Länge bis	4200
24 Breite von	1580
24 Breite bis	1660
25 Höhe von	1480
25 Höhe bis	1640
26 Überhang vorne von	2600
26 Überhang vorne bis	2850
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1300
31 Spur Achse 1 bis	1400
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	550
38 Leergewicht bis	1500
39 Garantiegewicht von	1500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	120
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C 104/102N; 5 1/2x14 ET30
21 Reifen und Felgen Z2	225/55R12C 104N; 7.00x12 ET10
Bemerkungen Z1	22) ww. höhenverstellbare Deichsel
Bemerkungen Z3	22/37) Masse und Gewichte je nach Ausstattung, bei der Einzelabnahme feststellen
Bemerkungen Z5	24) >1600 mm; Standlichter vorne erforderlich
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	160 - Abstellstützen vor der Fahrt hochziehen und wirksam sichern