



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9RC702
Typengenehmigung erteilt	20090319
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100531
Erweiterung TG Positionen	'31/32/33/Bem/Rem
01 EFKO-Code	85
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	122
02 Fahrzeugsubart	Landw.Anhänger/Fahrgestell
04 Marke	ROBUST 2000
04 Typ	R 1000
06 Vorziffer	RR1000PT.....R
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9001
10 Hersteller	ROBUST 2000, F-70800 Saint Loup sur Semouse
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Aufbau
14 Achsen/Räder	'3/6
16 Lenkung	Drehschemel
17 Fahrzeug Vmax mech von	40
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Leiter, direkt, Trommeln,auf A1-A3
18 Betriebsbremse Z2	Art. 189/4 VTS (Abreisssich.) eingehalten
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf A2



20 Unterlegkeile	2/370x160x205
23 Länge von	10215
23 Länge bis	12000
24 Breite von	2400
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1054
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2775
26 Überhang vorne bis	3695
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	4690
28 Abstand Achse 1-2 bis	6200
29 Abstand Achse 2-3 von	1180
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1800
31 Spur Achse 1 bis	1900
32 Spur Achse 2 von	1800
32 Spur Achse 2 bis	1900
33 Spur Achse 3 von	1800
33 Spur Achse 3 bis	1900
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	18000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	7500
42 Garantie Achse 2 von	5250
43 Garantie Achse 3 von	5250
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	520/50-17; 16.00x17
21 Reifen und Felgen Z2	435/50R19.5, 445/45R19.5; 14.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z3	385/65R22.5; 22.5x13.00
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest Load-Index A1= 154A8, A2+A3= 142A8
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	404-499 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108) oder Brücke mit Verdeck (301)
Bemerkungen Z3	07/22/38) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z5	15) Geschwindigkeitsangabe auf Achs-Herstellerschild "CEMAGREF" ohne Gültigkeit



**Bemerkungen Z12**

Eintrag Fz-Ausweis:

**Bemerkungen Z13**

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich