



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9RC703
Typengenehmigung erteilt	20090319
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100531
Erweiterung TG Positionen	'31/32/33/Bem/Rem
01 EFKO-Code	85
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	122
02 Fahrzeugsubart	Landw.Anhänger/Fahrgestell
04 Marke	ROBUST 2000
04 Typ	R 1200
06 Vorziffer	RR1200....R
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9001
10 Hersteller	ROBUST 2000, F-70800 Saint Loup sur Semouse
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Aufbau
14 Achsen/Räder	'3/6
16 Lenkung	Drehschemel
17 Fahrzeug Vmax mech von	40
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Leiter, direkt, Trommeln,auf A1-A3
18 Betriebsbremse Z2	Art. 189/4 VTS (Abreisssich.) eingehalten
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf A2



20 Unterlegkeile	2/370x160x205
23 Länge von	10160
23 Länge bis	12000
24 Breite von	2400
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1124
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	3310
26 Überhang vorne bis	3510
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	3990
28 Abstand Achse 1-2 bis	5500
29 Abstand Achse 2-3 von	1400
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1800
31 Spur Achse 1 bis	1900
32 Spur Achse 2 von	1800
32 Spur Achse 2 bis	1900
33 Spur Achse 3 von	1800
33 Spur Achse 3 bis	1900
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	24000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	7500
43 Garantie Achse 3 von	7500
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	520/50-17; 16.00x17
21 Reifen und Felgen Z2	435/50R19.5, 445/45R19.5; 14.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z3	385/65R22.5; 22.5x13.00
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest Load-Index A1= 160A8, A2+A3= 154A8
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	404-530 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108) oder Brücke mit Verdeck (301)
Bemerkungen Z3	07/22/38) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z5	15) Geschwindigkeitsangabe auf Achs-Herstellerschild "CEMAGREF" ohne Gültigkeit



Bemerkungen Z11

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z12

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
