



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9RC904
Typengenehmigung erteilt	20170221
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	RESPO
04 Typ	101DC/?
05 Typ; Variante/Version	101DC; ?
06 Vorziffer	V61.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46*678/2011*0802
10 EFKO-Code	9033
10 Hersteller	RESPO HAAGISED AS, 61715 Tartumaa Estonia
11 Herstellerplakette	rechts, an Frontraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Frontraverse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Blattfederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich



23 Länge von	3000
23 Länge bis	5995
24 Breite von	1470
24 Breite bis	1990
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1500
26 Überhang vorne bis	5500
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1295
31 Spur Achse 1 bis	1880
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0



36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	50
38 Leergewicht bis	350
39 Garantiegewicht von	400
39 Garantiegewicht bis	700
40 Stütz-/Sattellast von	40
40 Stütz-/Sattellast bis	70
41 Garantie Achse 1 von	400
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	700
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 4.00x8 4PR; 2.50x8
21 Reifen und Felgen Z2	2) 4.00x8 6PR; 2.50x8
21 Reifen und Felgen Z3	3) 4.50x10 6PR; 3.50x10
21 Reifen und Felgen Z4	4) 5.00x10 4PR; 3.50x10
21 Reifen und Felgen Z5	5) 5.00x10 6PR; 3.50x10
21 Reifen und Felgen Z6	6) 145/80B10; 3.50x10
Bemerkungen Z1	04) 101DC/400, -/450, -/500, -/550, -/600, -/650, -/700
Bemerkungen Z3	05) ?= 400V000L000, 400V000T000, 400V451T160, 450V000L000, 450V000T000, 450V451T160,
Bemerkungen Z4	500V000L000, 500V000T000, 500V451T160, 550V000L000, 550V000T000, 550V451T160,



Bemerkungen Z5	600V000L000, 600V000T000, 600V451T160, 650V000L000, 650V000T000, 650V451T160,
Bemerkungen Z6	700V000L000, 700V000T000, 700V451T160
Bemerkungen Z8	21) 7) 135R13; 4.00-4.50x13 / 8) 145R13; 4.00-4.50x13 / 9) 155R13; 4.00-4.50x13
Bemerkungen Z10	22) Achse verschiebbar, Beleuchtungsträger hinten ausklappbar
Bemerkungen Z13	22/38) Bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z16	Zuordnung
Bemerkungen Z17	39/41) 400 / 450 / 500 / 550 / 600 / 650 / 700
Bemerkungen Z18	21) 1-9 / 1-9 / 1-9 / 2-9 / 2-9 / 2-9 / 3-6, 8+9
Bemerkungen Z19	min.LI) 52J / 57J / 60J / 64J / 66J / 69J / 72J