



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9RD204 |
| Typengenehmigung erteilt | 20210701 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 85 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 122 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.Anhänger/Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | R3a |
| 04 Marke | RANDAZZO |
| 04 Typ | R1P |
| 05 Typ; Variante/Version | R1P; ??PA1?00/???AA?????00 |
| 06 Vorziffer | ZA9R1P..... |
| 07 Karosserieform Code | 800 |
| 07 Karosserieform | Brückenvarianten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e24*167/2013-2019/519*00154 |
| 10 EFKO-Code | 9045 |
| 10 Hersteller | RANDAZZO S.R.L, 12045 Fossano |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn an Traverse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Rahmen-Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | ww. Gummi-, Blatt-, Luft-, Hydraulik-Federung |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--|
| 18 Betriebsbremse Z1 | pneumat., 2-Leiter, direkt, ALB, Trommeln, |
| 18 Betriebsbremse Z2 | auf beide Räder; |
| 19 Feststellbremse Z1 | Federspeicher, Notlösung: Druckluft |
| 19 Feststellbremse Z2 | oder mech. Schraube an Zylinder |
| 20 Unterlegkeile | erforderlich |
| 23 Länge von | 5700 |
| 23 Länge bis | 9100 |
| 24 Breite von | 1800 |
| 24 Breite bis | 2550 |
| 25 Höhe von | 750 |
| 25 Höhe bis | 4000 |
| 26 Überhang vorne von | 3500 |
| 26 Überhang vorne bis | 7450 |
| 27 Überhang hinten von | 500 |
| 27 Überhang hinten bis | 4710 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1400 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2300 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 1000 |
| 38 Leergewicht bis | 4500 |
| 39 Garantiegewicht von | 6000 |
| 39 Garantiegewicht bis | 10000 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 3000 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 4000 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 6000 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 10000 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | VF480/45R17 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 215/75R17.5 / 225/75R17.5 / 245/70R17.5 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 285/70R19.5 / 385/55R19.5 / 445/45R19.5 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 205/65R22.5 / 355/50R22.5 / 425/65R22.5 |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | 560/60R22.5 / 710/40R22.5 |



| | |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z1 | 07) ww. Brücke (108), Fahrzeugtransport (127) |
| Bemerkungen Z3 | 15) ww. Stossdämpfer |
| Bemerkungen Z5 | 21) Varianten im Radiusbereich von 328 - 549 mm (nach ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z8 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z9 | 05) 06PA1?00/- / 08PA1?00/- / 10PA1?00/- |
| Bemerkungen Z10 | 39/41) 6000 / 8000 / 10000 kg |
| Bemerkungen Z13 | 07/21/22/37) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |