



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SA111
Typengenehmigung erteilt	20090223
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20130424
Erweiterung TG Positionen	'38
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	SARIS
04 Typ	ZW3500Kipp
05 Typ; Variante/Version	ZW3500
06 Vorziffer	XLG.....A.....
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
10 EFKO-Code	9817
10 Hersteller	SARIS AANHANGERS B.V, NL-5527 AE HAPERT
11 Herstellerplakette	im vorderen Bereich an Aufbau
12 Fahrgestellnummer	im vorderen Bereich an Fahrgestell oder Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	2000
23 Länge bis	9000
24 Breite von	1200
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	400
25 Höhe bis	3500
26 Überhang vorne von	1000
26 Überhang vorne bis	5000
27 Überhang hinten von	500
27 Überhang hinten bis	5000
28 Abstand Achse 1-2 von	600
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1000
31 Spur Achse 1 bis	2400
32 Spur Achse 2 von	1000
32 Spur Achse 2 bis	2400
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	300
38 Leergewicht bis	1600
39 Garantiegewicht von	1500
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	750
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	1800
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	bis 1700kg: 165/70R13 79J 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	bis 2000kg: 185/70R13 86J 5x13
21 Reifen und Felgen Z3	175R13 86J 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	bis 2400kg: 195/70R14 91J 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z5	bis 2600kg: 165R13C 94/92J 5x13
21 Reifen und Felgen Z6	bis 3500kg: siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07) ww. Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck (299) (ww. mit Deckel)



Bemerkungen Z3	21) bis 3500kg: 155/70R12C 100/98J 6x12
Bemerkungen Z4	195/50R13C 104J 6x13
Bemerkungen Z5	185R14C 102J 5 1/2x14
Bemerkungen Z6	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 253-360 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z8	41) 750-1800kg = individuell auf Achsschild ersichtlich