



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SA116
Typengenehmigung erteilt	20141225
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20161108
Erweiterung TG Positionen	'11/12/21/40/Bem
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	SARIS
04 Typ	A??0
05 Typ; Variante/Version	A1C; A?K/0??
06 Vorziffer	XLGA1C...A.....
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-1230/2012*0272
10 EFKO-Code	9817
10 Hersteller	SARIS AANHANGERS B.V, NL-5527 AE HAPERT
11 Herstellerplakette	rechts, an Längsträger oder vorn rechts an Quertraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Längsträger oder vorn rechts an Quertraverse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	keine;
18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	2300
23 Länge bis	8000
24 Breite von	1200
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1550
26 Überhang vorne bis	4750
27 Überhang hinten von	750
27 Überhang hinten bis	3250
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1000
31 Spur Achse 1 bis	2400
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	80
38 Leergewicht bis	500
39 Garantiegewicht von	500
39 Garantiegewicht bis	750
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	75
41 Garantie Achse 1 von	500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	750
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145/70R13, 145/80R13; 3,5-5x13
21 Reifen und Felgen Z2	155/80R13, 165/70R13; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z3	175/70R13; 4,5-6x13
21 Reifen und Felgen Z4	185/70R13; 5-6x13
Bemerkungen Z1	05) AAK/050, ABK/0??, ACK/0??
Bemerkungen Z3	Zuordnung



Bemerkungen Z4	04) A500 / A600 / A600 / A750 / A750 / A750
Bemerkungen Z5	05) AAK/050 / ABK/055 / ABK/060 / ACK/065 / ACK/070 / ACK/075
Bemerkungen Z6	21) min. LI 60 / 64 / 66 / 69 / 72 / 74
Bemerkungen Z7	39/41) 500 / 550 / 600 / 650 / 700 / 750
Bemerkungen Z8	40) 50 / 50 / 50 / 50 / 50 / 50-75
Bemerkungen Z11	07) ww. Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck (ww. mit Deckel)
Bemerkungen Z13	21) Varianten im Radiusbereich von 210 mm bis 314 mm (nach ETRTO) möglich