



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SA121
Typengenehmigung erteilt	20200908
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260224
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	SARIS
04 Typ	C3C
05 Typ; Variante/Version	C3C; AN??/2??, AP??/???, AR??/???
06 Vorziffer	XLGC3C.C.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-2020/1181*1538
10 EFKO-Code	9817
10 Hersteller	SARIS AANHANGERS B.V, NL-5527 AE HAPERT
11 Herstellerplakette	rechts, an Längsträger oder vorn rechts an Quertraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Längsträger oder vorn rechts an Quertraverse
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Gummi- oder Blattfedern; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
23 Länge von	4000
23 Länge bis	8500
24 Breite von	1700
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2030
26 Überhang vorne bis	6050
27 Überhang hinten von	500
27 Überhang hinten bis	3000
28 Abstand Achse 1-2 von	500
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	500
29 Abstand Achse 2-3 bis	900
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1350
31 Spur Achse 1 bis	2400
32 Spur Achse 2 von	1350
32 Spur Achse 2 bis	2400
33 Spur Achse 3 von	1350
33 Spur Achse 3 bis	2400
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	200	
38 Leergewicht bis	2500	
39 Garantiegewicht von	2700	
39 Garantiegewicht bis	3500	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	150	
41 Garantie Achse 1 von	900	
42 Garantie Achse 2 von	900	
43 Garantie Achse 3 von	900	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1167	
42 Garantie Achse 2 bis	1167	
43 Garantie Achse 3 bis	1167	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	195/50B10C, 195/55R10C;	6x10
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12C;	4.5-5x12
21 Reifen und Felgen Z3	185/60R12C, 195/60R12C;	5,5-6.5x12
21 Reifen und Felgen Z4	165R13C,	4-5x13
21 Reifen und Felgen Z5	185/70R13(C), 195/50R13C,	5-6x13, 6.5x13
21 Reifen und Felgen Z6	185R14C, 195/70R14;	5-6x14, 6.5x14
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108), Brücke mit Verdeck (ww. mit Deckel) (301), Fahrzeugtransport (127)	
Bemerkungen Z3	Variante	Version



<b>Bemerkungen Z4</b>	05) ANBA/-, ANPA/-, ANBL/-, ANPL/-; -/200 bis -/270 41/42/43) 900 kg	40) 100 kg
<b>Bemerkungen Z5</b>	APBA/-, APPA/-, APBL/-, APPL/-; -/200 bis -/300 1000 kg	100 kg
<b>Bemerkungen Z6</b>	ARBA/-, ARPA/-, ARBL/-, ARPL/-; -/305 bis -/350 1167 kg	150 kg
<b>Bemerkungen Z8</b>	21) Varianten im Abrollradiusbereich von 218-314 mm (ETRTO) möglich	
<b>Bemerkungen Z9</b>	Mindest Load Index: 80, 84, 90 je nach Achsgarantie	