



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9SA122 |
| Typengenehmigung erteilt | 20200908 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20260224 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | SARIS |
| 04 Typ | C3C |
| 05 Typ; Variante/Version | C3C; ARK?/??? |
| 06 Vorziffer | XLGC3C.C..... |
| 07 Karosserieform Code | 151 |
| 07 Karosserieform | Kippbrücke |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2007/46-2020/1181*1538 |
| 10 EFKO-Code | 9817 |
| 10 Hersteller | SARIS AANHANGERS B.V, NL-5527 AE HAPERT |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an Längsträger oder vorn rechts an Quertraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, an Längsträger oder vorn rechts an Quertraverse |
| 14 Achsen/Räder | '3/6 |
| 15 Federung | Gummi- oder Blattfedern; a.W. Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 140 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder; |



| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik; Abreisssicherung |
| 23 Länge von | 4000 |
| 23 Länge bis | 8500 |
| 24 Breite von | 1700 |
| 24 Breite bis | 2550 |
| 25 Höhe von | 500 |
| 25 Höhe bis | 4000 |
| 26 Überhang vorne von | 2030 |
| 26 Überhang vorne bis | 6050 |
| 27 Überhang hinten von | 500 |
| 27 Überhang hinten bis | 3000 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 500 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 900 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 500 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 900 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1350 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2400 |
| 32 Spur Achse 2 von | 1350 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 2400 |
| 33 Spur Achse 3 von | 1350 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 2400 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |



| | | |
|-------------------------------|---|----------------|
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 | |
| 36 Sattelzapfen | 0 | |
| 36 Fahrzende | 0 | |
| 38 Leergewicht von | 200 | |
| 38 Leergewicht bis | 2500 | |
| 39 Garantiegewicht von | 3500 | |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 | |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 150 | |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 | |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1167 | |
| 42 Garantie Achse 2 von | 1167 | |
| 43 Garantie Achse 3 von | 1167 | |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 | |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 | |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 | |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 | |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 | |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 195/50B10C, 195/55R10C; | 6x10 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 155/70R12C; | 4.5-5x12 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 185/60R12C, 195/60R12C; | 5,5-6.5x12 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 165R13C, | 4-5x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | 185/70R13(C), 195/50R13C, | 5-6x13, 6.5x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z6 | 185R14C, 195/70R14; | 5-6x14, 6.5x14 |
| Bemerkungen Z1 | Variante | Version |
| Bemerkungen Z2 | 05) ARKA/-, ARKL/-; -/200 bis -/350 | |
| Bemerkungen Z4 | 21) Varianten im Abrollradiusbereich von 218-314 mm (ETRTO) möglich | |

