



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SA134
Typengenehmigung erteilt	20220211
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260224
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	SARIS
04 Typ	C????
05 Typ; Variante/Version	C2C; A?K?/???
06 Vorziffer	XLGC2C.....
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-2020/1181*0274
10 EFKO-Code	9817
10 Hersteller	SARIS AANHANGERS B.V, NL-5527 AE HAPERT
11 Herstellerplakette	rechts, an Längsträger oder vorn rechts an Quertraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Längsträger oder vorn rechts an Quertraverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi-, Drehstab-, Blatt- oder...
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
23 Länge von	3000
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1200
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1550
26 Überhang vorne bis	6575
27 Überhang hinten von	550
27 Überhang hinten bis	4925
28 Abstand Achse 1-2 von	500
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1000
31 Spur Achse 1 bis	2400
32 Spur Achse 2 von	1000
32 Spur Achse 2 bis	2400
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	200	
38 Leergewicht bis	1500	
39 Garantiegewicht von	850	
39 Garantiegewicht bis	3500	
40 Stütz-/Sattellast von	75	
40 Stütz-/Sattellast bis	150	
41 Garantie Achse 1 von	425	
42 Garantie Achse 2 von	425	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1750	
42 Garantie Achse 2 bis	1750	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	185/60R12C;	5,5-6x12
21 Reifen und Felgen Z2	155/80R13, 165R13C;	4-5x13
21 Reifen und Felgen Z3	175/70R13, 185/70R13, 185/70R13C;	4,5-6x13
21 Reifen und Felgen Z4	195/50R13C;	5,5-6,5x13
21 Reifen und Felgen Z5	185R14C;	5-6x14
Bemerkungen Z1	05) Version: ???= 085, 090, ... (stufenweise alle 50 kg)...., 345, 350	
Bemerkungen Z3	07) ww. Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck (ww. mit Deckel)	
Bemerkungen Z5	09) DB gültig ab e4*2007/46*0274*08	
Bemerkungen Z7	15) ... Schraubenfederung; ww. Stossdämpfer	



Bemerkungen Z8	21) Varianten im Abrollradiusbereich von 218-314 mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z9	min.-LI gemäss Achsgarantien auf Herstellerschild
Bemerkungen Z11	Zuordnung
Bemerkungen Z12	04) C1000 / C1350 / C1500 / C1750 / C1800
Bemerkungen Z13	05) Variante ADK? / AGK? / AJK? / AKK? / ASK?
Bemerkungen Z14	Version 085-100 / 105-135 / 140-150 / 155-175 / 180
Bemerkungen Z15	39) 850 -1000 / 1050-1350 / 1400-1500 / 1550-1750 / 1800
Bemerkungen Z16	40) 75 / 75 / 75-100 / 100 / 100
Bemerkungen Z17	41/42) 425-500 / 525-675 / 700-750 / 775-875 / 900
Bemerkungen Z19	04) C2000 / C2500 / C2700 / C3000 / C3500
Bemerkungen Z20	05) Variante ALK? / AMK? / ANK? / APK? / ARK?
Bemerkungen Z21	Version 185-200 / 205-250 / 255-270 / 275-300 / 305-350
Bemerkungen Z22	39) 1850-2000 / 2050-2500 / 2550-2700 / 2750-3000 / 3050-3500
Bemerkungen Z23	40) 100 / 100 / 100 / 100 / 150
Bemerkungen Z24	41/42) 925-1000 / 1025-1250 / 1275-1350 / 1375-1500 / 1525-1750