



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9SB102 |
| Typengenehmigung erteilt | 19960326 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20031217 |
| Erweiterung TG Positionen | '06/23/26/27 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O1 |
| 04 Marke | SCHWARZ |
| 04 Typ | S 61 |
| 06 Vorziffer | ZA9SCHS61..... / ZA9SS61..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 9748 |
| 10 Hersteller | SCHWARZ KLAUS KG, I-39010 FRANGART-EPPAN (BZ) |
| 11 Herstellerplakette | vorn, rechts auf Traverse |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn, rechts auf Traverse |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech. Auflauf, Trommeln, auf beide Räder |
| 18 Betriebsbremse Z3 | Abreissicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln |



| | |
|-------------------------------|------|
| 23 Länge von | 2465 |
| 23 Länge bis | 2965 |
| 24 Breite von | 1500 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 900 |
| 25 Höhe bis | 2200 |
| 26 Überhang vorne von | 1680 |
| 26 Überhang vorne bis | 2180 |
| 27 Überhang hinten von | 820 |
| 27 Überhang hinten bis | 850 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1310 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 1350 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---|
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 200 |
| 38 Leergewicht bis | 250 |
| 39 Garantiegewicht von | 600 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 75 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 600 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 145R10/165R13; 3.50x10/4.00x13, ET 0 |
| Bemerkungen Z1 | 07) Brücke (108) / Brücke mit Verdeck (301) / Kasten (147) / offener Kasten (341) usw.; |
| Bemerkungen Z2 | bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren |
| Bemerkungen Z4 | 21) Varianten im Abrollumfangbereich 1500-1820 mm (ETRTO) möglich |