



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SB401
Typengenehmigung erteilt	19961202
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20020408
Erweiterung TG Positionen	'39/40
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	SCHWARZMUELLER
04 Typ	SA 2/E-30
06 Vorziffer	VAVSA.230..... / W09...230..SO9...
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9785
10 Hersteller	WILHELM SCHWARZMUELLER GmbH, A-4785 Freinberg
11 Herstellerplakette	vorn, links oder rechts auf Traverse
12 Fahrgestellnummer	vorn, links oder rechts auf Traverse oder links, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung
16 Lenkung	Zapfen, a.W. Zwangslenkung od.Nachlauflenkung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln oder



18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, ALB mit ABS oder ABS mit
18 Betriebsbremse Z3	integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	mech. oder Federspeicher,auf beide Achsen
20 Unterlegkeile	2/460x200x230 mm
23 Länge von	0
23 Länge bis	14040
24 Breite von	2300
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	5475
28 Abstand Achse 1-2 bis	8495
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	2050
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2000
31 Spur Achse 1 bis	2140
32 Spur Achse 2 von	2000
32 Spur Achse 2 bis	2140
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	24000
39 Garantiegewicht bis	30000
40 Stütz-/Sattellast von	8000
40 Stütz-/Sattellast bis	12000
41 Garantie Achse 1 von	8000
42 Garantie Achse 2 von	8000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	9000
42 Garantie Achse 2 bis	9000
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	445/45R19.5 156J, 14.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	385/80R20 160J, 10.00x20
21 Reifen und Felgen Z3	385/65R22.5 160J, 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z4	385/55R22.5 160J, 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z5	Varianten im Abrollradiusbereich 432-545 mm
21 Reifen und Felgen Z6	(ETRTO) möglich



Bemerkungen Z1	07/22/37) bei der Einzelabnahme feststellen/kontrollieren
Bemerkungen Z3	15) ww. Achse 1 oder 2 abhebbar
Bemerkungen Z5	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)