



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SB402
Typengenehmigung erteilt	19971111
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20160420
Erweiterung TG Positionen	'21
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	SCHWARZMUELLER
04 Typ	PA 2/E
06 Vorziffer	VAV...21..... / W09...21...S09...
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9785
10 Hersteller	WILHELM SCHWARZMUELLER GmbH, A-4785 Freinberg
11 Herstellerplakette	vorn, rechts auf Traverse
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luft- oder Blattfederung
16 Lenkung	Drehschemel
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln oder



18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, auf alle Räder, ALB mit ABS oder
18 Betriebsbremse Z3	ABS mit integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	mech. oder Federspeicher, Trommeln oder
19 Feststellbremse Z2	Scheiben auf Achse 1 oder 2
20 Unterlegkeile	2/470x200x240 mm
23 Länge von	0
23 Länge bis	12000
24 Breite von	0
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	4180
28 Abstand Achse 1-2 bis	6000
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2000
31 Spur Achse 1 bis	2140
32 Spur Achse 2 von	2000
32 Spur Achse 2 bis	2140
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	12000
39 Garantiegewicht bis	18000
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	365/80R20 160J, 10.00x20
21 Reifen und Felgen Z2	385/65R22.5 160J, 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z3	445/45R19.5 156J, 14.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z4	445/40R22.5 160J, 15.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z5	Varianten im Abrollradiusbereich 432-545 mm



<b>21 Reifen und Felgen Z6</b>	(ETRTO) möglich
<b>Bemerkungen Z1</b>	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
<b>Bemerkungen Z4</b>	07/22/21/37) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z23</b>	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)