



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9SB404 |
| Typengenehmigung erteilt | 20010509 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20020425 |
| Erweiterung TG Positionen | '28 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsubart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | O4 |
| 04 Marke | SCHWARZMUELLER |
| 04 Typ | TH 2/E |
| 06 Vorziffer | VAV...21..... / W09...21...S09... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 9785 |
| 10 Hersteller | WILHELM SCHWARZMUELLER GmbH, A-4785 Freinberg |
| 11 Herstellerplakette | vorn, rechts auf Traverse |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn, rechts auf Traverse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Luft- oder Blattfederung |
| 16 Lenkung | Drehschemel |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln oder |



| | |
|--------------------------|--|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Scheiben, auf alle Räder, ALB mit ABS oder |
| 18 Betriebsbremse Z3 | ABS mit integrierter EBV |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech. oder Federspeicher, Trommeln oder |
| 19 Feststellbremse Z2 | Scheiben auf Achse 1 oder 2 |
| 20 Unterlegkeile | 2/470x200x240 mm |
| 23 Länge von | 0 |
| 23 Länge bis | 12000 |
| 24 Breite von | 0 |
| 24 Breite bis | 2550 |
| 25 Höhe von | 0 |
| 25 Höhe bis | 4000 |
| 26 Überhang vorne von | 2000 |
| 26 Überhang vorne bis | 3400 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 3600 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 6000 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1850 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2140 |
| 32 Spur Achse 2 von | 1850 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 2140 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 0 |
| 38 Leergewicht bis | 0 |
| 39 Garantiegewicht von | 12000 |
| 39 Garantiegewicht bis | 18000 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 9000 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 9000 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 385/65R22.5 160J; 11.75x22.5 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 445/45R19.5 156J; 14.00x19.5 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | Weitere Varianten im Abrollradiusbereich |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | 432-545 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07/21/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren |



Bemerkungen Z15

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z16

248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)
