



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SB406
Typengenehmigung erteilt	20011017
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20191118
Erweiterung TG Positionen	'06/39/41/42
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsbart Code	112
02 Fahrzeugsbart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	SCHWARZMUELLER
04 Typ	SPA2/E
06 Vorziffer	VAV...2..... / W09...2....SO9...
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9785
10 Hersteller	WILHELM SCHWARZMUELLER GmbH, A-4785 Freinberg
11 Herstellerplakette	vorn, links oder rechts auf Traverse
12 Fahrgestellnummer	vorn, links oder rechts auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung
16 Lenkung	Zapfen, a.W. Zwangslenkung od.Nachlauf lenkung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln oder



18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, ALB mit ABS oder ABS mit
18 Betriebsbremse Z3	integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	mech. oder Federspeicher, auf eine oder
19 Feststellbremse Z2	beide Achsen
20 Unterlegkeile	2/460x200x230 mm
23 Länge von	0
23 Länge bis	14040
24 Breite von	2300
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	5200
28 Abstand Achse 1-2 bis	8475
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	2050
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2000
31 Spur Achse 1 bis	2140
32 Spur Achse 2 von	2000
32 Spur Achse 2 bis	2140
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	24000
39 Garantiegewicht bis	32000
40 Stütz-/Sattellast von	8000
40 Stütz-/Sattellast bis	12000
41 Garantie Achse 1 von	8000
42 Garantie Achse 2 von	8000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	10000
42 Garantie Achse 2 bis	10000
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	445/45R19.5 156J; 14.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	385/80R20 160J; 10.00x20
21 Reifen und Felgen Z3	385/65R22.5 160J; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z4	385/55R22.5 160J; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z5	455/40R22.5 160J; 15.00x22.5



Bemerkungen Z1	15) ww. Achse 1 oder 2 abhebbar
Bemerkungen Z3	21) Varianten im Abrollradiusbereich 432-545 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z5	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z8	07/22/37) bei der Einzelabnahme feststellen/kontrollieren
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)