



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SB407
Typengenehmigung erteilt	20050330
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20080611
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	SCHWARZMUELLER
04 Typ	HKS2/E
05 Typ; Variante/Version	HKS2/E; -A1, -S1, -S2, -S3
06 Vorziffer	VAV...2.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9785
10 Hersteller	WILHELM SCHWARZMUELLER GmbH, A-4785 Freinberg
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Querträger oder rechts, seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Querträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	a.W. Zwangslenkung oder Nachlauf lenkung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Scheiben oder
18 Betriebsbremse Z2	Trommeln; ALB mit ABS oder ABS mit
18 Betriebsbremse Z3	integr. EBV
19 Feststellbremse Z1	mech. oder Federspeicher, Scheiben oder
19 Feststellbremse Z2	Trommeln, auf A1+A2
20 Unterlegkeile	2/460x200x230 mm
23 Länge von	7000
23 Länge bis	12500
24 Breite von	0
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	3255
28 Abstand Achse 1-2 bis	5345
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	1820
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2000
31 Spur Achse 1 bis	2140
32 Spur Achse 2 von	2000
32 Spur Achse 2 bis	2140



33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	9800
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	25000
39 Garantiegewicht bis	38000
40 Stütz-/Sattellast von	9000
40 Stütz-/Sattellast bis	18000
41 Garantie Achse 1 von	8000
42 Garantie Achse 2 von	8000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	10000
42 Garantie Achse 2 bis	10000
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/55R22.5 160J; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	385/65R22.5 160J; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z3	425/65R22.5 165J; 13.00x22.5, 14.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z4	445/65R22.5 168J; 14.00x22.5



21 Reifen und Felgen Z5	Varianten im Abrollradiusbereich 481-558 mm
21 Reifen und Felgen Z6	(ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	05) HKS2/E-A1 = Alu Fahrgestell und Alu Mulde
Bemerkungen Z2	S1 = Stahl Fahrgestell und Stahl Mulde
Bemerkungen Z3	S2 = Stahl Fahrgestell und Alu Mulde
Bemerkungen Z4	S3 = 3-Seitenkipper
Bemerkungen Z6	07/21/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z8	15) a.W. Achse 1 oder 2 abhebbar
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)