



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SB409
Typengenehmigung erteilt	20061214
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20080611
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	111
02 Fahrzeugsubart	Sattelanhänger
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	SCHWARZMUELLER
04 Typ	SPA1/Z
06 Vorziffer	VAV...1.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9785
10 Hersteller	WILHELM SCHWARZMUELLER GmbH, A-4785 Freinberg
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Abschlussblech/Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Abschlussblech/Rahmen
14 Achsen/Räder	'1/2 (Zwillingsbereifung)
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung
16 Lenkung	a.W. mit Zwangslenkung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln oder



18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, ALB mit ABS oder ABS mit
18 Betriebsbremse Z3	integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	mech. oder Federsp., Trommeln od. Scheiben
20 Unterlegkeile	2/460x200x230 mm
23 Länge von	7500
23 Länge bis	14040
24 Breite von	0
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	6000
28 Abstand Achse 1-2 bis	9000
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1820
31 Spur Achse 1 bis	1950
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	16000
39 Garantiegewicht bis	22000
40 Stütz-/Sattellast von	8000
40 Stütz-/Sattellast bis	12000
41 Garantie Achse 1 von	8000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	12000
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	275/70R22.5 148/145J; 7.50x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	315/70R22.5 154/150J; 9.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z3	315/80R22.5 154/150J; 9.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z4	245/70R19.5 136/134J, 7.50x19.5
21 Reifen und Felgen Z5	Varianten im Abrollradiusbereich 410-519 mm
21 Reifen und Felgen Z6	(ETRTO) möglich



Bemerkungen Z1	07/22/37) bei der Einzelabnahme feststellen/kontrollieren
Bemerkungen Z3	21) 285/70R19.5 146/144J; 7.5x19
Bemerkungen Z5	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)