



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SB411
Typengenehmigung erteilt	20210511
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	112
02 Fahrzeugsuart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	SCHWARZMUELLER
04 Typ	K-Serie
05 Typ; Variante/Version	SK; K10V?N?
06 Vorziffer	VAVK..3.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2020/683*0594
10 EFKO-Code	9785
10 Hersteller	WILHELM SCHWARZMUELLER GmbH, A-4785 Freinberg
11 Herstellerplakette	an der Stirnseite, ww. an der rechten Seite
12 Fahrgestellnummer	an der Stirnseite, ww. an der rechten Seite
14 Achsen/Räder	'3/6 (ww. Zwillingsbereifung)
15 Federung	Luft- oder Blattfederung
16 Lenkung	keine ww. hydr. od. mech. od. Reibungslenkung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln oder
18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher an 2 Achsen
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	7000
23 Länge bis	14040
24 Breite von	2400
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	2800
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	500
26 Überhang vorne bis	2040
27 Überhang hinten von	900
27 Überhang hinten bis	3500
28 Abstand Achse 1-2 von	1310
28 Abstand Achse 1-2 bis	2050
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	2050
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1820
31 Spur Achse 1 bis	2140
32 Spur Achse 2 von	1820
32 Spur Achse 2 bis	2140
33 Spur Achse 3 von	1820
33 Spur Achse 3 bis	2140



34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	500	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040	
36 Sattelzapfen	6200	
36 Fahrzende	12000	
38 Leergewicht von	3000	
38 Leergewicht bis	11000	
39 Garantiegewicht von	36000	
39 Garantiegewicht bis	48000	
40 Stütz-/Sattellast von	12000	
40 Stütz-/Sattellast bis	18000	
41 Garantie Achse 1 von	8000	
42 Garantie Achse 2 von	8000	
43 Garantie Achse 3 von	8000	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	10000	
42 Garantie Achse 2 bis	10000	
43 Garantie Achse 3 bis	10000	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	E= 435/50R19.5, 445/45R19.5;	14.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z2	E= 385/55R22.5, 385/65R22.5;	11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z3	E= 425/65R22.5; 13.00x22.5, 14.00x22.5	
21 Reifen und Felgen Z4	E= 455/45R22.5, 455/40R22.5;	15.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z5	Zw= 265/70R19.5, 285/70R19.5;	7.50x19.5
21 Reifen und Felgen Z6	Zw= 315/80R22.5;	9.00x22.5



<b>Bemerkungen Z1</b>	15) ww. A1 oder A1+A2 oder A1+A3 oder A3 abhebbar
<b>Bemerkungen Z3</b>	21) Varianten im Abrollradiusbereich 382-555 mm (ETRTO) möglich
<b>Bemerkungen Z7</b>	07/22/37) bei der Einzelabnahme feststellen/kontrollieren
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z23</b>	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)