



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SB413
Typengenehmigung erteilt	20210816
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	112
02 Fahrzeugsuart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	SCHWARZMUELLER
04 Typ	C-Serie
05 Typ; Variante/Version	C203; C1?V?N3/?????
06 Vorziffer	VAVC..3.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*0317
10 EFKO-Code	9785
10 Hersteller	WILHELM SCHWARZMUELLER GmbH, A-4785 Freinberg
11 Herstellerplakette	an der Stirnseite, ww. an der rechten Seite
12 Fahrgestellnummer	an der Stirnseite, ww. an der rechten Seite
14 Achsen/Räder	'3/6 (ww. Zwillingsbereifung)
15 Federung	Luft- oder Blattfederung
16 Lenkung	ww. ohne, Zwangslenkung od. Nachlauflenkachse
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln oder
18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher an 2 Achsen
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	9000
23 Länge bis	14040
24 Breite von	2550
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2500
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1040
26 Überhang vorne bis	2040
27 Überhang hinten von	1000
27 Überhang hinten bis	3000
28 Abstand Achse 1-2 von	3590
28 Abstand Achse 1-2 bis	6825
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	1410
30 Abstand Achse 3-4 von	1310
30 Abstand Achse 3-4 bis	1410
31 Spur Achse 1 von	2040
31 Spur Achse 1 bis	2140
32 Spur Achse 2 von	2040
32 Spur Achse 2 bis	2140
33 Spur Achse 3 von	2040
33 Spur Achse 3 bis	2140



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	500
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	7000
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	3500
38 Leergewicht bis	10000
39 Garantiegewicht von	36000
39 Garantiegewicht bis	48000
40 Stütz-/Sattellast von	12000
40 Stütz-/Sattellast bis	18000
41 Garantie Achse 1 von	8000
42 Garantie Achse 2 von	8000
43 Garantie Achse 3 von	8000
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	10000
42 Garantie Achse 2 bis	10000
43 Garantie Achse 3 bis	10000
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/55R22.5, 385/65R22.5; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	425/65R22.5; 13.00x22.5, 14.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z3	445/65R22.5; 14.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z4	455/40R22.5, 455/45R22.5; 15.00x22.5
Bemerkungen Z1	14) Achsen wahlweise abhebbar
Bemerkungen Z3	21) Varianten im Abrollradiusbereich 451-555 mm (ETRTO) möglich



Bemerkungen Z4	LI gemäss Achsgarantien auf Herstellerschild
Bemerkungen Z7	07/22/37) bei der Einzelabnahme feststellen/kontrollieren
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)