



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SB414
Typengenehmigung erteilt	20210816
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	SCHWARZMUELLER
04 Typ	B-Serie
05 Typ; Variante/Version	B3; B??V?N?/??????
06 Vorziffer	VAVB..3.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*0852
10 EFKO-Code	9785
10 Hersteller	WILHELM SCHWARZMUELLER GmbH, A-4785 Freinberg
11 Herstellerplakette	an der Stirnseite, ww. an der rechten Seite
12 Fahrgestellnummer	an der Stirnseite, ww. an der rechten Seite
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luft- oder Blattfederung
16 Lenkung	Drehschemel, a.W. A2+A3 als Nachlaufenkachse
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln oder
18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher an 2 Achsen
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	8000
23 Länge bis	10200
24 Breite von	2550
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2800
25 Höhe bis	3500
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1000
27 Überhang hinten bis	2000
28 Abstand Achse 1-2 von	2425
28 Abstand Achse 1-2 bis	5845
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	2050
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2040
31 Spur Achse 1 bis	2140
32 Spur Achse 2 von	2040
32 Spur Achse 2 bis	2140
33 Spur Achse 3 von	2040
33 Spur Achse 3 bis	2140



34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	3800	
38 Leergewicht bis	6500	
39 Garantiegewicht von	24000	
39 Garantiegewicht bis	27000	
40 Stütz-/Sattellast von	0	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	8000	
42 Garantie Achse 2 von	8000	
43 Garantie Achse 3 von	8000	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	9000	
42 Garantie Achse 2 bis	9000	
43 Garantie Achse 3 bis	9000	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	385/55R19.5;	11.75x19.5
21 Reifen und Felgen Z2	425/55R19.5;	13.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z3	435/50R19.5, 445/45R19.5;	14.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z4	385/55R22.5, 385/65R22.5;	11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z5	455/40R22.5;	15.00x22.5
Bemerkungen Z1	21) Varianten im Abrollradiusbereich 432-518 mm (ETRTO) möglich	



<b>Bemerkungen Z2</b>	LI gemäss Achsgarantien auf Herstellerschild
<b>Bemerkungen Z5</b>	07/22/37) bei der Einzelabnahme feststellen/kontrollieren
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z23</b>	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)