



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 9SB418  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20210816                                      |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 95  |
| 01 Fahrzeugart             | SACHENTRANSPORTANHAENGER                      |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 112   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Sattelanh./Fahrgestell                        |
| 03 Fahrzeugklasse          | O4  |
| 04 Marke                   | SCHWARZMUELLER                                |
| 04 Typ                     | V-Serie                                       |
| 05 Typ; Variante/Version   | S1; V0?V???/?????                             |
| 06 Vorziffer               | VAVV..3.....                                  |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2020/1181*0577                     |
| 10 EFKO-Code               | 9785  |
| 10 Hersteller              | WILHELM SCHWARZMUELLER GmbH, A-4785 Freinberg |
| 11 Herstellerplakette      | an der Stirnseite, ww. an der rechten Seite   |
| 12 Fahrgestellnummer       | an der Stirnseite, ww. an der rechten Seite   |
| 14 Achsen/Räder            | '3/6 (ww. Zwillingsbereifung)                 |
| 15 Federung                | Luft- oder Blattfederung                      |
| 16 Lenkung                 | ww. ohne, Zwangslenkung od. Nachlauflenkachse |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von  | 100   |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |



|                          |   |
|--------------------------|---|
| 18 Betriebsbremse Z1     | pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln oder |
| 18 Betriebsbremse Z2     | Scheiben, ABS mit EBV                     |
| 19 Feststellbremse Z1    | Federspeicher an 2 Achsen                 |
| 20 Unterlegkeile         | erforderlich                              |
| 23 Länge von             | 12000                                     |
| 23 Länge bis             | 14040                                     |
| 24 Breite von            | 2400                                      |
| 24 Breite bis            | 2600                                      |
| 25 Höhe von              | 3500                                      |
| 25 Höhe bis              | 4000                                      |
| 26 Überhang vorne von    | 2040                                      |
| 26 Überhang vorne bis    | 0   |
| 27 Überhang hinten von   | 2500                                      |
| 27 Überhang hinten bis   | 3500                                      |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 4950                                      |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 7190                                      |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 1310                                      |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 2050                                      |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 1310                                      |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 2050                                      |
| 31 Spur Achse 1 von      | 1820                                      |
| 31 Spur Achse 1 bis      | 2140                                      |
| 32 Spur Achse 2 von      | 1820                                      |
| 32 Spur Achse 2 bis      | 2140                                      |
| 33 Spur Achse 3 von      | 1820                                      |
| 33 Spur Achse 3 bis      | 2140                                      |



|                               |                                     |            |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 34 Spur Achse 4 von           | 0                                   |            |
| 34 Spur Achse 4 bis           | 0                                   |            |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 600                                 |            |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 2040                                |            |
| 36 Sattelzapfen               | 9960                                |            |
| 36 Fahrzende                  | 12000                               |            |
| 38 Leergewicht von            | 5000                                |            |
| 38 Leergewicht bis            | 9500                                |            |
| 39 Garantiegewicht von        | 36000                               |            |
| 39 Garantiegewicht bis        | 48000                               |            |
| 40 Stütz-/Sattellast von      | 12000                               |            |
| 40 Stütz-/Sattellast bis      | 18000                               |            |
| 41 Garantie Achse 1 von       | 8000                                |            |
| 42 Garantie Achse 2 von       | 8000                                |            |
| 43 Garantie Achse 3 von       | 8000                                |            |
| 44 Garantie Achse 4 von       | 0                                   |            |
| 41 Garantie Achse 1 bis       | 10000                               |            |
| 42 Garantie Achse 2 bis       | 10000                               |            |
| 43 Garantie Achse 3 bis       | 10000                               |            |
| 44 Garantie Achse 4 bis       | 0                                   |            |
| 21 Reifen und Felgen Z1       | 435/50R19.5, 445/45R19.5;           | 14.00x19.5 |
| 21 Reifen und Felgen Z2       | 385/55R22.5, 385/65R22.5;           | 11.75x22.5 |
| 21 Reifen und Felgen Z3       | 425/65R22.5; 13.00x22.5, 14.00x22.5 |            |
| 21 Reifen und Felgen Z4       | 455/45R22.5, 455/40R22.5;           | 15.00x22.5 |
| 21 Reifen und Felgen Z5       | 265/70R19.5, 285/70R19.5;           | 7.50x19.5  |
| 21 Reifen und Felgen Z6       | 315/80R22.5;                        | 9.00x22.5  |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z1</b>  | 14) Achsen wahlweise abhebbar  |
| <b>Bemerkungen Z3</b>  | 21) Varianten im Abrollradiusbereich 382-555 mm (ETRTO) möglich                        |
| <b>Bemerkungen Z4</b>  | LI gemäss Achsgarantien auf Herstellerschild   |
| <b>Bemerkungen Z6</b>  | 24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig                               |
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | 07/22/37) bei der Einzelabnahme feststellen/kontrollieren                              |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| <b>Bemerkungen Z22</b> | 248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS (EBS)-Versorgung sichergestellt ist |