



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SB419
Typengenehmigung erteilt	20210816
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	112
02 Fahrzeugsuart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	SCHWARZMUELLER
04 Typ	W-Serie
05 Typ; Variante/Version	S1; W0?V???/?????
06 Vorziffer	VAVW..3.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2020/1181*0577
10 EFKO-Code	9785
10 Hersteller	WILHELM SCHWARZMUELLER GmbH, A-4785 Freinberg
11 Herstellerplakette	an der Stirnseite, ww. an der rechten Seite
12 Fahrgestellnummer	an der Stirnseite, ww. an der rechten Seite
14 Achsen/Räder	'3/6 (ww. Zwillingsbereifung)
15 Federung	Luft- oder Blattfederung
16 Lenkung	ww. ohne, Zwangslenkung od. Nachlaufenkachse
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln oder
18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher an 2 Achsen
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	8100
23 Länge bis	15420
24 Breite von	2400
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1050
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	600
26 Überhang vorne bis	2040
27 Überhang hinten von	900
27 Überhang hinten bis	4100
28 Abstand Achse 1-2 von	3450
28 Abstand Achse 1-2 bis	7190
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	2050
30 Abstand Achse 3-4 von	1310
30 Abstand Achse 3-4 bis	2050
31 Spur Achse 1 von	1820
31 Spur Achse 1 bis	2140
32 Spur Achse 2 von	1820
32 Spur Achse 2 bis	2140
33 Spur Achse 3 von	1820
33 Spur Achse 3 bis	2140



34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	600	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040	
36 Sattelzapfen	7500	
36 Fahrzende	13380	
38 Leergewicht von	4400	
38 Leergewicht bis	11500	
39 Garantiegewicht von	36000	
39 Garantiegewicht bis	48000	
40 Stütz-/Sattellast von	12000	
40 Stütz-/Sattellast bis	18000	
41 Garantie Achse 1 von	8000	
42 Garantie Achse 2 von	8000	
43 Garantie Achse 3 von	8000	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	10000	
42 Garantie Achse 2 bis	10000	
43 Garantie Achse 3 bis	10000	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	435/50R19.5, 445/45R19.5;	14.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z2	385/55R22.5, 385/65R22.5;	11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z3	425/65R22.5; 13.00x22.5, 14.00x22.5	
21 Reifen und Felgen Z4	455/45R22.5, 455/40R22.5;	15.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z5	265/70R19.5, 285/70R19.5;	7.50x19.5
21 Reifen und Felgen Z6	315/80R22.5;	9.00x22.5



Bemerkungen Z1	14) Achsen wahlweise abhebbar
Bemerkungen Z3	21) Varianten im Abrollradiusbereich 382-555 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z4	LI gemäss Achsgarantien auf Herstellerschild
Bemerkungen Z6	23/36) 14040 mm / 12000 mm; a.W. ausziehbar. Verwendung nur gestattet, sofern die Ladung es erfordert
Bemerkungen Z7	(Ausnahmefahrzeug zum Transport unteilbarer Lasten)
Bemerkungen Z10	07/22/37) bei der Einzelabnahme feststellen/kontrollieren
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt. Anforderungen und Verwendung nur gemäss den geltenden Weisungen des
Bemerkungen Z19	UVEK zur Ausrüstung von Fahrzeugen mit gelben Gefahrenlichtern
Bemerkungen Z20	126 - Ausziehbarer Sattelanhänger: Sonderbewilligung erforderlich, wenn Gesamtlänge über 16.50 m
Bemerkungen Z21	208 - Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat dürfen nur mit einer Sonderbewilligung
Bemerkungen Z22	überschritten werden
Bemerkungen Z23	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS (EBS)-Versorgung sichergestellt ist