



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SB423
Typengenehmigung erteilt	20210816
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	112
02 Fahrzeugsuart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	SCHWARZMUELLER
04 Typ	K-Serie
05 Typ; Variante/Version	SM; K??V??/?
06 Vorziffer	VAVK..2.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2020/1181*0762
10 EFKO-Code	9785
10 Hersteller	WILHELM SCHWARZMUELLER GmbH, A-4785 Freinberg
11 Herstellerplakette	an der Stirnseite, ww. an der rechten Seite
12 Fahrgestellnummer	an der Stirnseite, ww. an der rechten Seite
14 Achsen/Räder	'2/4 (ww. Zwillingsbereifung)
15 Federung	Luft- oder Blattfederung
16 Lenkung	ww. ohne, Zwangslenkung od. Nachlaufenkachse
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln oder
18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	7000
23 Länge bis	13600
24 Breite von	2400
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	2800
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1240
26 Überhang vorne bis	2040
27 Überhang hinten von	1250
27 Überhang hinten bis	2800
28 Abstand Achse 1-2 von	3200
28 Abstand Achse 1-2 bis	7000
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	2050
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1820
31 Spur Achse 1 bis	2140
32 Spur Achse 2 von	1820
32 Spur Achse 2 bis	2140
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	600	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040	
36 Sattelzapfen	5760	
36 Fahrzende	11610	
38 Leergewicht von	3500	
38 Leergewicht bis	9000	
39 Garantiegewicht von	30000	
39 Garantiegewicht bis	38000	
40 Stütz-/Sattellast von	12000	
40 Stütz-/Sattellast bis	18000	
41 Garantie Achse 1 von	9000	
42 Garantie Achse 2 von	9000	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	10000	
42 Garantie Achse 2 bis	10000	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	275/70R22.5;	7.50x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	385/55R22.5, 385/65R22.5;	11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z3	425/65R22.5;	13.00x22.5, 14.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z4	445/65R22.5;	14.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z5	455/45R22.5, 455/40R22.5;	15.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z6	315/80R22.5;	9.00x22.5



Bemerkungen Z1	14) Achsen wahlweise abhebbar
Bemerkungen Z3	21) Varianten im Abrollradiusbereich 451-555 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z4	LI gemäss Achsgarantien auf Herstellerschild
Bemerkungen Z8	07/22/37) bei der Einzelabnahme feststellen/kontrollieren
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS (EBS)-Versorgung sichergestellt ist