



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SB429
Typengenehmigung erteilt	20210816
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	112
02 Fahrzeugsuart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O3
04 Marke	SCHWARZMUELLER
04 Typ	W-Serie
05 Typ; Variante/Version	SE; W0?V?N?/?00??
06 Vorziffer	VAVW..1.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2020/683*2154
10 EFKO-Code	9785
10 Hersteller	WILHELM SCHWARZMUELLER GmbH, A-4785 Freinberg
11 Herstellerplakette	an der Stirnseite, ww. an der rechten Seite
12 Fahrgestellnummer	an der Stirnseite, ww. an der rechten Seite
14 Achsen/Räder	'1/2 (ww. Zwillingsbereifung)
15 Federung	Luft- oder Blattfederung
16 Lenkung	ww. ohne oder Zwangslenkung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln oder
18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	8100
23 Länge bis	14040
24 Breite von	2400
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1050
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	600
26 Überhang vorne bis	2040
27 Überhang hinten von	1000
27 Überhang hinten bis	5000
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1780
31 Spur Achse 1 bis	2140
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	600	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040	
36 Sattelzapfen	7500	
36 Fahrzende	12000	
38 Leergewicht von	3000	
38 Leergewicht bis	8000	
39 Garantiegewicht von	21000	
39 Garantiegewicht bis	28000	
40 Stütz-/Sattellast von	12000	
40 Stütz-/Sattellast bis	18000	
41 Garantie Achse 1 von	9000	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	10000	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	435/50R19.5, 445/45R19.5;	14.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z2	385/55R22.5, 385/65R22.5;	11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z3	425/65R22.5; 13.00x22.5, 14.00x22.5	
21 Reifen und Felgen Z4	455/45R22.5, 455/40R22.5;	15.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z5	265/70R19.5, 285/70R19.5;	7.50x19.5
21 Reifen und Felgen Z6	315/80R22.5;	9.00x22.5



<b>Bemerkungen Z1</b>	21) Varianten im Abrollradiusbereich 407-518 mm (ETRTO) möglich
<b>Bemerkungen Z2</b>	LI gemäss Achsgarantien auf Herstellerschild
<b>Bemerkungen Z4</b>	28) 6500-10000 mm
<b>Bemerkungen Z7</b>	07/22/37) bei der Einzelabnahme feststellen/kontrollieren
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z23</b>	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS (EBS)-Versorgung sichergestellt ist