



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SB434
Typengenehmigung erteilt	20210816
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	SCHWARZMUELLER
04 Typ	N-Serie
05 Typ; Variante/Version	Z2; N0?V?N?/?????
06 Vorziffer	VAVN..2.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2020/1181*0863
10 EFKO-Code	9785
10 Hersteller	WILHELM SCHWARZMUELLER GmbH, A-4785 Freinberg
11 Herstellerplakette	an der Stirnseite, ww. an der rechten Seite
12 Fahrgestellnummer	an der Stirnseite, ww. an der rechten Seite
14 Achsen/Räder	'2/4 (ww. Zwillingsbereifung)
15 Federung	Luft- oder Blattfederung
16 Lenkung	ww. ohne, Nachlaufenkachse
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln oder
18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	5200
23 Länge bis	10000
24 Breite von	2400
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	3000
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2300
26 Überhang vorne bis	5450
27 Überhang hinten von	550
27 Überhang hinten bis	3250
28 Abstand Achse 1-2 von	1310
28 Abstand Achse 1-2 bis	2050
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1820
31 Spur Achse 1 bis	2040
32 Spur Achse 2 von	1820
32 Spur Achse 2 bis	2040
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	2150	
38 Leergewicht bis	6000	
39 Garantiegewicht von	11000	
39 Garantiegewicht bis	21000	
40 Stütz-/Sattellast von	1000	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	500	
42 Garantie Achse 2 von	500	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	10000	
42 Garantie Achse 2 bis	10000	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	435/50R19.5, 445/45R19.5;	14.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z2	385/55R22.5, 385/65R22.5;	11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z3	425/65R22.5; 13.00x22.5, 14.00x22.5	
21 Reifen und Felgen Z4	455/45R22.5, 455/40R22.5;	15.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z5	265/70R19.5, 285/70R19.5;	7.50x19.5
21 Reifen und Felgen Z6	315/80R22.5;	9.00x22.5



Bemerkungen Z1	14) Achsen wahlweise abhebbar
Bemerkungen Z3	21) Varianten im Abrollradiusbereich 345-555 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z4	LI gemäss Achsgarantien auf Herstellerschild
Bemerkungen Z7	07/22/37) bei der Einzelabnahme feststellen/kontrollieren
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)