



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SB442
Typengenehmigung erteilt	20210816
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	SCHWARZMUELLER
04 Typ	T-Serie
05 Typ; Variante/Version	AZ; T0?V?N?/?E??
06 Vorziffer	VAVT..2.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2020/1181*0662
10 EFKO-Code	9785
10 Hersteller	WILHELM SCHWARZMUELLER GmbH, A-4785 Freinberg
11 Herstellerplakette	an der Stirnseite, ww. an der rechten Seite
12 Fahrgestellnummer	an der Stirnseite, ww. an der rechten Seite
14 Achsen/Räder	'2/4 (ww. Zwillingsbereifung)
15 Federung	Luft- oder Blattfederung
16 Lenkung	Drehschemel
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln oder
18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	6150
23 Länge bis	12000
24 Breite von	2400
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1300
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	650
27 Überhang hinten bis	2000
28 Abstand Achse 1-2 von	3400
28 Abstand Achse 1-2 bis	7500
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1790
31 Spur Achse 1 bis	2040
32 Spur Achse 2 von	1790
32 Spur Achse 2 bis	2040
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	2800
38 Leergewicht bis	7500
39 Garantiegewicht von	11200
39 Garantiegewicht bis	20000
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	5600
42 Garantie Achse 2 von	5600
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	10000
42 Garantie Achse 2 bis	10000
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	245/70R19.5, 265/70R19.5; 7.50x19.5
21 Reifen und Felgen Z2	385/55R19.5; 11.75x19.5
21 Reifen und Felgen Z3	425/55R19.5; 13.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z4	435/50R19.5, 445/45R19.5; 14.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z5	315/80R22.5; 9.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z6	385/55R22.5, 385/65R22.5; 11.75x22.5



Bemerkungen Z1	21) Varianten im Abrollradiusbereich 345-523 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z2	LI gemäss Achsgarantien auf Herstellerschild
Bemerkungen Z5	07/22/37) bei der Einzelabnahme feststellen/kontrollieren
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)