



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9SC128 |
| Typengenehmigung erteilt | 19990429 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 19990716 |
| Erweiterung TG Positionen | '06 |
| 01 EFKO-Code | 92 |
| 01 Fahrzeugart | WOHNANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | STERCKEMAN |
| 04 Typ | Prestige 600 |
| 05 Typ; Variante/Version | P6200 |
| 06 Vorziffer | VG2P6200..... / VFGP6200..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 9759 |
| 10 Hersteller | TRIGANO VDL, F-07302 TOURNON CEDEX |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich an Deichsel |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, oben auf Deichsel |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Gummifederung; a.W. Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech. Auflauf, Trommeln, auf alle Räder; |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Abreissicherung, Rückfahrautomatik |



| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf alle Räder |
| 20 Unterlegkeile | 2/220x90x100 |
| 23 Länge von | 7912 |
| 23 Länge bis | 0 |
| 24 Breite von | 2500 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 2550 |
| 25 Höhe bis | 0 |
| 26 Überhang vorne von | 4658 |
| 26 Überhang vorne bis | 0 |
| 27 Überhang hinten von | 3254 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 757 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 2110 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2150 |
| 32 Spur Achse 2 von | 2110 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 2150 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 1450 |
| 38 Leergewicht bis | 0 |
| 39 Garantiegewicht von | 1650 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 900 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 900 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 165/70x13 min. Load-Index 74 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 4x13 4 1/2x13 5x13 5 1/2x13 |