



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SD101
Typengenehmigung erteilt	19960126
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	112
02 Fahrzeugsuart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	SAMRO
04 Typ	SR2D32
06 Vorziffer	VK1SR2D32.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8552
10 Hersteller	SEG-SAMRO SA, F-85203 FONTENAY-LE-COMTE CEDEX
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich auf Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	Druckluft, 2-Leiter, direkt, Trommeln,
18 Betriebsbremse Z2	ALB, ABS
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Trommeln, auf alle Räder,



19 Feststellbremse Z2	mech. Notlösung: Spindel an Zylinder
20 Unterlegkeile	2/470x200x230 mm
23 Länge von	12400
23 Länge bis	14100
24 Breite von	2500
24 Breite bis	0
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	1450
26 Überhang vorne bis	2040
27 Überhang hinten von	4250
27 Überhang hinten bis	5450
28 Abstand Achse 1-2 von	6300
28 Abstand Achse 1-2 bis	7250
29 Abstand Achse 2-3 von	7850
29 Abstand Achse 2-3 bis	8700
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2080
31 Spur Achse 1 bis	2095
32 Spur Achse 2 von	2080
32 Spur Achse 2 bis	2095
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	1450
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	10360
36 Fahrzende	12750
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	30000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	12500
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/65R22.5
21 Reifen und Felgen Z2	11.75x22.5 Stahl od. LM ATS, SPEEDLINE, ALCOA
21 Reifen und Felgen Z3	AB TUNAV
Bemerkungen Z1	07/21/22/38) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z3	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig