



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SE103
Typengenehmigung erteilt	19980311
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20040621
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	SCHMITZ
04 Typ	S??18
05 Typ; Variante/Version	S??18
06 Vorziffer	WS..... / W09.....0G22...
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9360
10 Hersteller	SCHMITZ-CARGOBULL AG, D-48341 Altenberge
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	am rechten Längsträger vorn, vor oder hinter der Stützwinde
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- od. Luftfederung
16 Lenkung	a.W. Zwangslenkung od. Nachlauflenkachse
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln oder
18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, auf alle Räder, ALB mit ABS oder
18 Betriebsbremse Z3	ABS mit integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	mech. oder Federspeicher, Trommeln oder
19 Feststellbremse Z2	Scheiben, auf A1+A2
20 Unterlegkeile	1/400x200x230
23 Länge von	5000
23 Länge bis	14040
24 Breite von	0
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	800
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	550
26 Überhang vorne bis	2040
27 Überhang hinten von	800
27 Überhang hinten bis	5000
28 Abstand Achse 1-2 von	3170
28 Abstand Achse 1-2 bis	7945
29 Abstand Achse 2-3 von	1100
29 Abstand Achse 2-3 bis	2000
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1820
31 Spur Achse 1 bis	2095
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0



33 Spur Achse 3 von	1820
33 Spur Achse 3 bis	2095
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	3000
38 Leergewicht bis	11000
39 Garantiegewicht von	10000
39 Garantiegewicht bis	33000
40 Stütz-/Sattellast von	9000
40 Stütz-/Sattellast bis	15000
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	11000
42 Garantie Achse 2 bis	11000
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	445/65R19,5 160J 14.00x19.5 Stahl od. LM
21 Reifen und Felgen Z2	365/80R20 160J 10.00x20 Stahl od. LM
21 Reifen und Felgen Z3	465/65x22.5 169K 14.00x22.5 Stahl od. LM
21 Reifen und Felgen Z4	weitere Reifen im Abrollumfangbereich (ETRTO)



21 Reifen und Felgen Z5	von 2701-3484 mm für Trommel-und Scheiben-
21 Reifen und Felgen Z6	bremsen möglich
Bemerkungen Z2	06) WSM..... oder WSK.....1.....
Bemerkungen Z4	07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z6	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)