



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SE104
Typengenehmigung erteilt	20061117
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	112
02 Fahrzeugsuart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	SCHMITZ
04 Typ	24/27
05 Typ; Variante/Version	S????24/27?
06 Vorziffer	WSK.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9360
10 Hersteller	SCHMITZ-CARGOBULL AG, D-48341 Altenberge
11 Herstellerplakette	rechts, am Längsträger vor/hinter Stützwinde oder vorne am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Längsträger vor/hinter Stützwinde
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; ww.Stossdämpfer
16 Lenkung	a.W. Zwanglenkung oder Nachlaufenkachse
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneum., 2-Leiter, direkt, Trommeln oder



18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, ABS mit ALB oder ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Trommeln oder Scheiben,
19 Feststellbremse Z2	auf A1+A2 oder A2+A3
20 Unterlegkeile	2/400x200x230
23 Länge von	0
23 Länge bis	14040
24 Breite von	0
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	3510
28 Abstand Achse 1-2 bis	6390
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	1410
30 Abstand Achse 3-4 von	1310
30 Abstand Achse 3-4 bis	1410
31 Spur Achse 1 von	2040
31 Spur Achse 1 bis	2095
32 Spur Achse 2 von	2040
32 Spur Achse 2 bis	2095
33 Spur Achse 3 von	2040
33 Spur Achse 3 bis	2095



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	35000
39 Garantiegewicht bis	39000
40 Stütz-/Sattellast von	11000
40 Stütz-/Sattellast bis	12000
41 Garantie Achse 1 von	8000
42 Garantie Achse 2 von	8000
43 Garantie Achse 3 von	8000
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	9000
42 Garantie Achse 2 bis	9000
43 Garantie Achse 3 bis	9000
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/55R22.5 160J; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	385/65R22.5 160J; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z3	425/65R22.5 160J; 11.75x22.5
Bemerkungen Z1	05) Aufschlüsselung zu S???24/27?
Bemerkungen Z2	S Sattelanhänger
Bemerkungen Z3	??? ww. KI= Kipperaufbau, PR= Pritschenaufbau, CS= Curtainsideaufbau



Bemerkungen Z4	KO= Kofferaufbau, W = Schubboden, F= Fahrgestell
Bemerkungen Z5	24/27 ww. Achsaggregatlast in Tonnen
Bemerkungen Z6	? ww: A= Aluminium, S= Stahl, L= Light
Bemerkungen Z8	24) Breite 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z10	07/22/37) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABV-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)