



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SE105
Typengenehmigung erteilt	20121025
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	SCHMITZ
04 Typ	SCB 2
05 Typ; Variante/Version	SCB*S2; -/-
06 Vorziffer	WSM.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-595/2009*0252
10 EFKO-Code	9360
10 Hersteller	SCHMITZ-CARGOBULL AG, D-48341 Altenberge
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Länsträger oder vorne, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich am Längsträger oder rechts an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	a.W. Zwangslenkung od. Nachlauflenkachse
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln oder
18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, auf alle Räder, ALB mit ABS oder
18 Betriebsbremse Z3	ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	mech. oder Federspeicher, Trommeln oder
19 Feststellbremse Z2	Scheiben, auf A1+A2
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	6000
23 Länge bis	14000
24 Breite von	2480
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	800
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1400
26 Überhang vorne bis	2040
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	3800
28 Abstand Achse 1-2 bis	7500
29 Abstand Achse 2-3 von	1300
29 Abstand Achse 2-3 bis	2050
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1800
31 Spur Achse 1 bis	2095
32 Spur Achse 2 von	1800
32 Spur Achse 2 bis	2095



33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	29000
39 Garantiegewicht bis	33000
40 Stütz-/Sattellast von	11000
40 Stütz-/Sattellast bis	18000
41 Garantie Achse 1 von	8000
42 Garantie Achse 2 von	8000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	9000
42 Garantie Achse 2 bis	9000
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	E= 385/55R19.5; 11.75x19.5 Achse 8000kg
21 Reifen und Felgen Z2	435/50R19.5; 14.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z3	445/45R19.5; 14.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z4	385/65R22.5; 11.75x22.5



21 Reifen und Felgen Z5	385/55R22.5; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z6	425/65R22.5; 13.00x22.5
Bemerkungen Z1	13) a.W. Achse 1 oder 2 abhebbar (mit 8 Tonnen-Automatik)
Bemerkungen Z3	21) E= 435/50R22.5; 13.00x22.5 / 455/40R22.5; 15.00x22.5 / 455/45R22.5; 15.00x22.5
Bemerkungen Z4	min. Index: 156J (8000kg) bzw. 160J (9000kg)
Bemerkungen Z5	Varianten im Abrollradiusbereich 436-546mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z6	ZW= 265/70R19.5; 7.50x19.5 / 275/70R22.5; 8.25x22.5 / 295/80R22.5; 8.25x22.5
Bemerkungen Z7	315/70R22.5; 9.00x22.5 / 315/60R22.5; 9.00x22.5
Bemerkungen Z8	min. Index: 132J (8000kg) bzw. 137J (9000kg)
Bemerkungen Z9	Varianten im Abrollradiusbereich 407-507mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z11	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z13	07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	208 - Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat ...
Bemerkungen Z23	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)