



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SE106
Typengenehmigung erteilt	20121025
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	112
02 Fahrzeugsuart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	SCHMITZ
04 Typ	SCB S3B
05 Typ; Variante/Version	SCB*S3B; -/-
06 Vorziffer	WSM.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-595/2009*0152
10 EFKO-Code	9360
10 Hersteller	SCHMITZ-CARGOBULL AG, D-48341 Altenberge
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Länsträger oder vorne, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich am Längsträger oder rechts an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	a.W. Zwangslenkung od. Nachlaufenkachse
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln oder
18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, auf alle Räder, ALB mit ABS oder
18 Betriebsbremse Z3	ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	mech. oder Federspeicher, Trommeln oder
19 Feststellbremse Z2	Scheiben, auf A1+A2 oder A2+A3
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	6000
23 Länge bis	14000
24 Breite von	2500
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	800
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1660
26 Überhang vorne bis	2040
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	6090
28 Abstand Achse 1-2 bis	7345
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	1410
30 Abstand Achse 3-4 von	1310
30 Abstand Achse 3-4 bis	2050
31 Spur Achse 1 von	2040
31 Spur Achse 1 bis	2095
32 Spur Achse 2 von	2040
32 Spur Achse 2 bis	2095



33 Spur Achse 3 von	2040
33 Spur Achse 3 bis	2095
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	35000
39 Garantiegewicht bis	42000
40 Stütz-/Sattellast von	11000
40 Stütz-/Sattellast bis	18000
41 Garantie Achse 1 von	8000
42 Garantie Achse 2 von	8000
43 Garantie Achse 3 von	8000
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	9000
42 Garantie Achse 2 bis	9000
43 Garantie Achse 3 bis	9000
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	435/50R19.5; 14.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z2	445/45R19.5; 14.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z3	385/65R22.5; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z4	385/55R22.5; 11.75x22.5



21 Reifen und Felgen Z5	455/40R22.5; 15.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z6	455/45R22.5; 11.75x22.5
Bemerkungen Z1	13) a.W. Achse 1 und/oder 3 abhebbar (mit 8 Tonnen-Automatik)
Bemerkungen Z3	21) 385/55R19.5; 11.75x22.5
Bemerkungen Z4	Varianten im Abrollradiusbereich 430-545mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z6	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z8	07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	208 - Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat ...
Bemerkungen Z18	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)