



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SE108
Typengenehmigung erteilt	20130604
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20150127
Erweiterung TG Positionen	'19
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	SCHMITZ
04 Typ	SGF C2
05 Typ; Variante/Version	SGF*C2; -/-
06 Vorziffer	WSK.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0980
10 EFKO-Code	9360
10 Hersteller	SCHMITZ-CARGOBULL AG, D-48341 Altenberge
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Länsträger oder vorne, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich am Längsträger oder rechts an Frontraverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	a.W. Zwangslenkung od. Nachlauflenkachse
17 Fahrzeug Vmax mech von	100



17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln oder
18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, auf alle Räder; ALB mit ABS oder
18 Betriebsbremse Z3	ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, ww. auf A2 oder A1+A2
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	6900
23 Länge bis	12000
24 Breite von	2400
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	830
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	3520
26 Überhang vorne bis	7850
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	1301
28 Abstand Achse 1-2 bis	1960
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1800
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	1800
32 Spur Achse 2 bis	2100



33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	18000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	1000
40 Stütz-/Sattellast bis	2000
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	E= 425/55R19.5; 13.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z2	435/50R19.5; 14.00-15.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z3	445/45R19.5; 14.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z4	385/55R22.5; 11.75-12.25x22.5



21 Reifen und Felgen Z5	385/65R22.5; 11.75-12.25x22.5
21 Reifen und Felgen Z6	425/65R22.5; 12.25-14.00x22.5
Bemerkungen Z1	13) a.W. Achse 1 und/oder 2 abhebbar (mit 8 Tonnen-Automatik)
Bemerkungen Z3	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z5	07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z8	21) E= 455/45R22.5; 15.00x22.5 ZW= 235/75R17.5; 6.75-7.50x17.5 ZW= 265/70R17.5; 6.75-7.50x17.5
Bemerkungen Z9	455/40R22.5; 15.00x22.5 245/70R17.5; 6.75-7.50x17.5 245/70R19.5; 6.75-7.50x19.5
Bemerkungen Z10	245/75R17.5; 6.75-7.50x17.5 265/70R19.5; 6.75-8.25x19.5
Bemerkungen Z11	285/70R19.5; 7.50-9.00x19.5
Bemerkungen Z12	Varianten im Abrollradiusbereich 380-490mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z13	Mindest-Index: E= 160J / ZW= 137J
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	208 - Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat ...
Bemerkungen Z21	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)