



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SE109
Typengenehmigung erteilt	20130604
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20170309
Erweiterung TG Positionen	'39/Bem
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	SCHMITZ
04 Typ	SGF S3
05 Typ; Variante/Version	SGF*S3; -/-
06 Vorziffer	WSK.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0810
10 EFKO-Code	9360
10 Hersteller	SCHMITZ-CARGOBULL AG, D-48341 Altenberge
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Länsträger oder vorne, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich am Längsträger oder rechts an Frontraverse
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	a.W. Zwangslenkung od. Nachlauflenkachse
17 Fahrzeug Vmax mech von	100



17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln oder
18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, auf alle Räder, ALB mit ABS oder
18 Betriebsbremse Z3	ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher auf A1+A2 oder A2+A3
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	7401
23 Länge bis	14040
24 Breite von	2400
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1000
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2040
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	3380
28 Abstand Achse 1-2 bis	7699
29 Abstand Achse 2-3 von	1200
29 Abstand Achse 2-3 bis	1420
30 Abstand Achse 3-4 von	1200
30 Abstand Achse 3-4 bis	1420
31 Spur Achse 1 von	2000
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	2000
32 Spur Achse 2 bis	2100



33 Spur Achse 3 von	2000	
33 Spur Achse 3 bis	2100	
34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	12000	
38 Leergewicht von	0	
38 Leergewicht bis	0	
39 Garantiegewicht von	35000	
39 Garantiegewicht bis	42000	
40 Stütz-/Sattellast von	12000	
40 Stütz-/Sattellast bis	18000	
41 Garantie Achse 1 von	8000	
42 Garantie Achse 2 von	8000	
43 Garantie Achse 3 von	8000	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	9000	
42 Garantie Achse 2 bis	9000	
43 Garantie Achse 3 bis	9000	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	425/55R19.5;	13.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z2	435/50R19.5;	14.00-15.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z3	445/45R19.5;	14.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z4	385/55R22.5, 385/65R22.5;	11.75-12.25x22.5



<b>21 Reifen und Felgen Z5</b>	425/65R22.5;	12.25-14.00x22.5
<b>21 Reifen und Felgen Z6</b>	455/45R22.5;	15.00x22.5
<b>Bemerkungen Z1</b>	13) a.W. Achse A1 / A1+A2 / A1+A3 / A3 abhebbar (mit 8 Tonnen-Automatik)	
<b>Bemerkungen Z3</b>	21) Varianten im Abrollradiusbereich 432-543mm (ETRTO) möglich. Mindest. Index: 160J	
<b>Bemerkungen Z5</b>	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig	
<b>Bemerkungen Z8</b>	07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren	
<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag Fz-Ausweis:	
<b>Bemerkungen Z22</b>	208 - Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat ...	
<b>Bemerkungen Z23</b>	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)	