



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SE110
Typengenehmigung erteilt	20200427
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	112
02 Fahrzeugsuart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	SCHMITZ
04 Typ	SCB S2
05 Typ; Variante/Version	SCB*S2; ??VL?/???H?B?G?
06 Vorziffer	WSM.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-2019/543*0252
10 EFKO-Code	9360
10 Hersteller	SCHMITZ-CARGOBULL AG, D-48341 Altenberge
11 Herstellerplakette	stirnseitig rechts oder rechts seitlich
12 Fahrgestellnummer	stirnseitig rechts oder rechts seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	a.W. Zwangslenkung od. Nachlaufenkachse
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln oder
18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, auf alle Räder, ALB mit ABS mit
18 Betriebsbremse Z3	integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	mech. oder Federspeicher, Trommeln oder
19 Feststellbremse Z2	Scheiben, auf A1+A2
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	6000
23 Länge bis	14040
24 Breite von	2330
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	950
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1400
26 Überhang vorne bis	2040
27 Überhang hinten von	950
27 Überhang hinten bis	4000
28 Abstand Achse 1-2 von	3800
28 Abstand Achse 1-2 bis	7500
29 Abstand Achse 2-3 von	1300
29 Abstand Achse 2-3 bis	2050
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1800
31 Spur Achse 1 bis	2095
32 Spur Achse 2 von	1800
32 Spur Achse 2 bis	2095



33 Spur Achse 3 von	0	
33 Spur Achse 3 bis	0	
34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	12000	
38 Leergewicht von	2100	
38 Leergewicht bis	12100	
39 Garantiegewicht von	29000	
39 Garantiegewicht bis	38000	
40 Stütz-/Sattellast von	12000	
40 Stütz-/Sattellast bis	18000	
41 Garantie Achse 1 von	8000	
42 Garantie Achse 2 von	8000	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	10000	
42 Garantie Achse 2 bis	10000	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	385/55R19.5;	11.75x19.5
21 Reifen und Felgen Z2	435/50R19.5, 445/45R19.5;	14.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z3	355/50R22.5;	11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z4	385/55R22.5, 385/65R22.5;	11.75x22.5



<b>21 Reifen und Felgen Z5</b>	435/50R22.5;	14.00x22.5
<b>21 Reifen und Felgen Z6</b>	455/40R22.5, 455/45R22.5;	15.00x22.5
<b>Bemerkungen Z1</b>	13) a.W. A1 oder A2 abhebbar	
<b>Bemerkungen Z3</b>	21) Varianten im Abrollradiusbereich von 435-564 mm (ETRTO) möglich	
<b>Bemerkungen Z4</b>	Mindest Load Index: 154-160 je nach Achsgarantie	
<b>Bemerkungen Z6</b>	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig	
<b>Bemerkungen Z9</b>	07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren	
<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag Fz-Ausweis:	
<b>Bemerkungen Z22</b>	208 - Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat...	
<b>Bemerkungen Z23</b>	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)	