



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SE111
Typengenehmigung erteilt	20200427
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsbart Code	112
02 Fahrzeugsbart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	SCHMITZ
04 Typ	SCB S3D
05 Typ; Variante/Version	SCB*S3D; ???L?/???H?B?G?
06 Vorziffer	WSM.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*1979
10 EFKO-Code	9360
10 Hersteller	SCHMITZ-CARGOBULL AG, D-48341 Altenberge
11 Herstellerplakette	stirnseitig rechts oder rechts seitlich
12 Fahrgestellnummer	stirnseitig rechts oder rechts seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	a.W. Zwangslenkung od. Nachlaufenkachse
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln oder
18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, auf alle Räder, ALB mit ABS oder
18 Betriebsbremse Z3	ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher auf A1+A2 oder A2+A3 oder
19 Feststellbremse Z2	A1+A2+A3
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	7400
23 Länge bis	14040
24 Breite von	2400
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1000
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	2040
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	3380
28 Abstand Achse 1-2 bis	6849
29 Abstand Achse 2-3 von	1200
29 Abstand Achse 2-3 bis	1420
30 Abstand Achse 3-4 von	1200
30 Abstand Achse 3-4 bis	1420
31 Spur Achse 1 von	2000
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	2000
32 Spur Achse 2 bis	2100



33 Spur Achse 3 von	2000
33 Spur Achse 3 bis	2100
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	5400
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	3200
38 Leergewicht bis	14000
39 Garantiegewicht von	35000
39 Garantiegewicht bis	45000
40 Stütz-/Sattellast von	12000
40 Stütz-/Sattellast bis	18000
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	9000
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	425/55R19.5; 13.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z2	435/50R19.5, 445/45R19.5; 14.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z3	385/55R22.5, 385/65R22.5; 11.75-12.25x22.5
21 Reifen und Felgen Z4	425/65R22.5; 13.00-14.00x22.5



21 Reifen und Felgen Z5	455/45R22.5;	15.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z6	Mindest Load-Index: 160	
Bemerkungen Z1	13) a.W. Achse A1 / A1+A2 / A1+A3 / A3 abhebbar	
Bemerkungen Z3	21) Varianten im Abrollradiusbereich 432-545 mm (ETRTO) möglich	
Bemerkungen Z5	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig	
Bemerkungen Z8	07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren	
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:	
Bemerkungen Z22	208 - Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat ...	
Bemerkungen Z23	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)	