



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SE113
Typengenehmigung erteilt	20221020
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20231128
Erweiterung TG Positionen	'09/38/39/40/41/42/Bem
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	SCHMITZ
04 Typ	SCB-C2
05 Typ; Variante/Version	SCB*C2; -/-
06 Vorziffer	WSM.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2018/858-2022/2236*00129
10 EFKO-Code	9360
10 Hersteller	SCHMITZ-CARGOBULL AG, D-48341 Altenberge
11 Herstellerplakette	stirnseitig rechts oder rechts seitlich
12 Fahrgestellnummer	stirnseitig rechts unten oder am rechten Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Scheiben,
18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder; ALB mit ABS oder
18 Betriebsbremse Z3	ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher auf A2 oder A1+A2
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	6900
23 Länge bis	12000
24 Breite von	2400
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	830
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	3520
26 Überhang vorne bis	7850
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	1300
28 Abstand Achse 1-2 bis	2060
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1800
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	1800
32 Spur Achse 2 bis	2100
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0	
34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	2050	
38 Leergewicht bis	7800	
39 Garantiegewicht von	12000	
39 Garantiegewicht bis	19000	
40 Stütz-/Sattellast von	1000	
40 Stütz-/Sattellast bis	3000	
41 Garantie Achse 1 von	8000	
42 Garantie Achse 2 von	8000	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	10000	
42 Garantie Achse 2 bis	10000	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	435/50R19.5;	14.00-15.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z2	445/45R19.5;	14.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z3	385/55R22.5, 385/65R22.5;	11.75 - 12.25x22.5
21 Reifen und Felgen Z4	425/65R22.5;	12.2514.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z5	455/40R22.5, 455/45R22.5;	15.00x22.5



<b>21 Reifen und Felgen Z6</b>	ZW 245/70R19.5, 265/70R19.5; 6.75-7.50x19.5
<b>Bemerkungen Z1</b>	14) a.W. Achse A1 oder A2 anhebbar
<b>Bemerkungen Z3</b>	21) Varianten im Abrollradiusbereich 346-564 mm (ETRTO) möglich
<b>Bemerkungen Z4</b>	Mindest-Index: gemäss Achsgarantie auf Herstellerschild
<b>Bemerkungen Z6</b>	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
<b>Bemerkungen Z9</b>	07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z23</b>	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)