



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SE701
Typengenehmigung erteilt	19990331
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	SENSI
04 Typ	RT18
06 Vorziffer	RT18LA.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	1905
10 Hersteller	SENSI CARROSSERIE SA, 1028 Préverenges
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	Drehschemel
17 Fahrzeug Vmax mech von	105
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln
18 Betriebsbremse Z2	ALB auf alle Räder, ABS



19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Trommeln, auf HR
20 Unterlegkeile	2/380x150x175
23 Länge von	0
23 Länge bis	0
24 Breite von	2550
24 Breite bis	0
25 Höhe von	4000
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	4500
28 Abstand Achse 1-2 bis	5500
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1800
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	1800
32 Spur Achse 2 bis	2100
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	18000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	435/50R19.5 160J 13.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z2	425/55R19.5 160J 13.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z3	385/65R22.5 160J 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z4	Varianten im Abrollradiusbereich 450-522 mm
21 Reifen und Felgen Z5	(ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07/21/22/38) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z2	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig