



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SE811
Typengenehmigung erteilt	20040226
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260224
Erweiterung TG Positionen	'TG-Inhaber - Abtretung
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1/O2
04 Marke	STEMA
04 Typ	MT 751
05 Typ; Variante/Version	Ausf. EU, H?, JG
06 Vorziffer	WSEMT.....
07 Karosserieform Code	127
07 Karosserieform	Fahrzeugtransport
10 EFKO-Code	8468
10 Hersteller	STEMA METALLEICHTBAU GMBH, D-01558 GROSSENHAIN
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	keine, Sicherungsseil od. -Kette erforderl.
18 Betriebsbremse Z2	oder mech., Auflauf, Trommeln, auf beide
18 Betriebsbremse Z3	Räder, Rückfahrautom. / Abreissicherung
23 Länge von	2971
23 Länge bis	4502
24 Breite von	1845
24 Breite bis	0
25 Höhe von	660
25 Höhe bis	2080
26 Überhang vorne von	2039
26 Überhang vorne bis	3610
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1680
31 Spur Achse 1 bis	1690
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	170
38 Leergewicht bis	255
39 Garantiegewicht von	600
39 Garantiegewicht bis	850
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	75
41 Garantie Achse 1 von	600
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	850
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145R13, 145/80R13, 145/70R13
21 Reifen und Felgen Z2	155R13, 155/80R13, 155/70R13
21 Reifen und Felgen Z3	Felgen: 4.00-4.50x13
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest-LI siehe Bemerkungen
21 Reifen und Felgen Z5	Varianten im Abrollradiusbereich von
Bemerkungen Z1	05) Ausf. EU / Ausf. HU / Ausf. HG / Ausf. JG
Bemerkungen Z2	06) WSEMT601U..... / WSEMT751U..... / WSEMT751G..... / WSEMT851G.....



Bemerkungen Z3	18) ohne Bremse	/ ohne Bremse	/ mit Bremse	/ mit Bremse
Bemerkungen Z4	21) Mind.-LI 66	/ 74	/ 74	/ 78
Bemerkungen Z5	39/41) 600 kg	/ 750 kg	/ 750 kg	/ 850 kg
Bemerkungen Z7	41) auf Achsplakette 750 oder 850 kg			
Bemerkungen Z21	Eintrag Fahrzeugausweis:			
Bemerkungen Z22	160) Sichern: Auffahrschienen und wenn vorhanden Abstellstützen sowie hockgeklappte Laderampen			