



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9SE812 |
| Typengenehmigung erteilt | 20040226 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20260224 |
| Erweiterung TG Positionen | 'TG-Inhaber - Abtretung |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O1/O2 |
| 04 Marke | STEMA |
| 04 Typ | MT 850 |
| 05 Typ; Variante/Version | Ausf. B, C |
| 06 Vorziffer | WSEMT0..... |
| 07 Karosserieform Code | 127 |
| 07 Karosserieform | Fahrzeugtransport |
| 10 EFKO-Code | 8468 |
| 10 Hersteller | STEMA METALLEICHTBAU GMBH, D-01558 GROSSENHAIN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorne seitlich an Deichsel |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne seitlich an Deichsel |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung, ww. Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder |



| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik / Abreissicherung |
| 23 Länge von | 2820 |
| 23 Länge bis | 0 |
| 24 Breite von | 1545 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 900 |
| 25 Höhe bis | 1015 |
| 26 Überhang vorne von | 1895 |
| 26 Überhang vorne bis | 0 |
| 27 Überhang hinten von | 925 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1360 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 1380 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 150 |
| 38 Leergewicht bis | 220 |
| 39 Garantiegewicht von | 750 |
| 39 Garantiegewicht bis | 850 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 50 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 750 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 850 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 145/80R13, 155R13, 155/80R13, 155/70R13 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 165R13, 165/80R13 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | Felgen: 4.00-5.00x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | Mindest-LI siehe Bemerkungen |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | Varianten im Abrollradiusbereich von |
| Bemerkungen Z1 | 05) Ausf. B / Ausf. C |
| Bemerkungen Z2 | 06) WSEMT0751..... / WSEMT0850..... |
| Bemerkungen Z3 | 21) Mind.-LI 71/C=73 / Mind.-LI 75/C=77 |
| Bemerkungen Z4 | 39) 750 kg / 850 kg |



Bemerkungen Z6

41) auf Achsplakette 750 oder 850 kg

Bemerkungen Z21

Eintrag Fahrzeugausweis:

Bemerkungen Z22

160 - Sichern: Auffahrschienen und Abstellstütze (wenn vorhanden)
