



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SE814
Typengenehmigung erteilt	20040226
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260224
Erweiterung TG Positionen	'TG-Inhaber - Abtretung
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	123
02 Fahrzeugsubart	Selbstabnahme möglich
03 Fahrzeugklasse	O1/O2
04 Marke	STEMA
04 Typ	F 7515
05 Typ; Variante/Version	Ausf. H, K, L, M, N, P, S
06 Vorziffer	WSEF.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	8468
10 Hersteller	STEMA METALLEICHTBAU GMBH, D-01558 GROSSENHAIN
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	130



17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine, Sicherungsseil od. -Kette erforderl.
18 Betriebsbremse Z2	oder mech., Auflauf, Trommeln, auf beide
18 Betriebsbremse Z3	Räder, Rückfahrautom. / Abreissicherung
23 Länge von	2960
23 Länge bis	4310
24 Breite von	1480
24 Breite bis	1990
25 Höhe von	750
25 Höhe bis	2370
26 Überhang vorne von	1790
26 Überhang vorne bis	3200
27 Überhang hinten von	1010
27 Überhang hinten bis	1220
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1300
31 Spur Achse 1 bis	1830
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	190
38 Leergewicht bis	550
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145R13, 145/80R13, 145/70R13; 4.00-5.50x13
21 Reifen und Felgen Z2	155R13, 155/80R13, 155/70R13; 4.00-5.50x13
21 Reifen und Felgen Z3	weitere Varianten und LI siehe Bemerkungen
21 Reifen und Felgen Z4	Varianten im Abrollradiusbereich von
Bemerkungen Z1	05) Ausf. H / Ausf. K / Ausf. L / Ausf. M / Ausf. N / Ausf. P / Ausf. S



Bemerkungen Z2	06) WSEF075 / WSEF085 / WSEF100 / WSEF110 / WSEF120 / WSEF130 / WSEF150
Bemerkungen Z3	18) ohne Bremse / mit Bremse / mit Bremse / mit Bremse / mit Bremse / mit Bremse / mit Bremse
Bemerkungen Z4	21) Mind.-LI 74 / 78 / 84 / 88 / 90 / 93 / 98
Bemerkungen Z5	39/41) 750 kg / 850 kg / 1000 kg / 1100 kg / 1200 kg / 1300 kg / 1500 kg
Bemerkungen Z6	40) 50 kg / 75 kg / 100 kg / 100 kg / 100 kg / 100 kg / 100 kg
Bemerkungen Z8	41) auf Achsplakette 750, 1350 oder 1500 kg
Bemerkungen Z10	21) 165R13; 4.00-5.50x13 / 185R14C; 5.50-6.00x14
Bemerkungen Z11	185/70R14; 5.00-5.50x14 / 185/65R14; 5.00-5.50x14
Bemerkungen Z12	195/70R14; 5.50-6.00x14 / 195/65R15; 5.50-6.00x15
Bemerkungen Z13	195/65R14; 5.50-6.00x14 / 195/60R15; 5.50-6.00x15
Bemerkungen Z14	195/60R14; 5.50-6.00x14 /
Bemerkungen Z21	Eintrag Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z22	160 - Sichern: Auffahrschienen und Abstellstütze (wenn vorhanden)