



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SE822
Typengenehmigung erteilt	20080724
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260224
Erweiterung TG Positionen	'TG-Inhaber - Abtretung
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	STEMA
04 Typ	AT 2035
05 Typ; Variante/Version	AT 2035(N093); B1, B2, C1, C2, E1, E2
06 Vorziffer	WSEAT.....
07 Karosserieform Code	127
07 Karosserieform	Fahrzeugtransport
10 EFKO-Code	8468
10 Hersteller	STEMA METALLEICHTBAU GMBH, D-01558 GROSSENHAIN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung
23 Länge von	5960
23 Länge bis	0
24 Breite von	2100
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	980
25 Höhe bis	1000
26 Überhang vorne von	3210
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	660
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1790
31 Spur Achse 1 bis	2300
32 Spur Achse 2 von	1790
32 Spur Achse 2 bis	2300
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	700
38 Leergewicht bis	950
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 155R13; 4.00 - 5.50x13
21 Reifen und Felgen Z2	2) 155/80R13; 4.00 - 5.50x13
21 Reifen und Felgen Z3	3) 155R13C; 4.00 - 5.50x13
21 Reifen und Felgen Z4	4) 165R13; 4.00 - 5.50x13
21 Reifen und Felgen Z5	5) 165R13C; 4.00 - 5.50x13
Bemerkungen Z1	07) leicht anhebbar, keine Sicherung erforderlich
Bemerkungen Z3	21) 7) 195/50B10; 6.00x10
Bemerkungen Z4	8) 18x8.0-10; 6.00x10
Bemerkungen Z8	Zuordnungstabelle



Bemerkungen Z9	05) B? / C? / E?
Bemerkungen Z10	06) WSEAT2460..... / WSEAT2680 / WSEAT3500
Bemerkungen Z11	21) 1-3, 7, 8 4-5, 7, 8 / 6
Bemerkungen Z12	min. LI 89/ C=90 / 91/ C=93 / 100 / C=102
Bemerkungen Z13	39) 2460 / 2680 / 3500
Bemerkungen Z14	41/42) 1230 / 1340 / 1750
Bemerkungen Z21	Eintrag Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z22	160 - Sichern: Auffahrschienen (wenn vorhanden)