



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SE824
Typengenehmigung erteilt	20111107
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260224
Erweiterung TG Positionen	'TG-Inhaber - Abtretung
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	STEMA
04 Typ	ST O1-1
05 Typ; Variante/Version	STEMA 9?/2?-U
06 Vorziffer	WSE.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-1060/2008*0093
10 EFKO-Code	8468
10 Hersteller	STEMA METALLEICHTBAU GMBH, D-01558 GROSSENHAIN
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmenträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. mit Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	keine;
18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
23 Länge von	2000
23 Länge bis	4500
24 Breite von	1200
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	2800
26 Überhang vorne von	1500
26 Überhang vorne bis	2800
27 Überhang hinten von	450
27 Überhang hinten bis	1700
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	950
31 Spur Achse 1 bis	2300
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	85
38 Leergewicht bis	650
39 Garantiegewicht von	350
39 Garantiegewicht bis	750
40 Stütz-/Sattellast von	35
40 Stütz-/Sattellast bis	50
41 Garantie Achse 1 von	350
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	750
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	4.50-10 / 5.00-10 / 145R10; 3.50x10
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12; 4 1/2x12;
21 Reifen und Felgen Z3	135R13 / 135/80R13 / 145R13 / 145/70R13,
21 Reifen und Felgen Z4	155/70R13 / 165R13; 4x13 / 4.5x13 / 5x13
21 Reifen und Felgen Z5	5x 1/2x13
Bemerkungen Z1	05) weitere Typenvarianten: ST O1-1, SH O1-1, UNI, KT, KT5075, FH(U), FT(U), F-7515, MUT, MT, MT4575, MSE,
Bemerkungen Z2	MSE 5075; B6070, B6075, STEMA



Bemerkungen Z4	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127); ww. leicht abhebbar
Bemerkungen Z6	21) 185/70R14 / 195/60R14; 5.5x14
Bemerkungen Z7	195/55R15 / 195/65R15; 5 1/2x15 / 6x15
Bemerkungen Z8	Basisreifen; weitere Reifen/Felgenkombinationen nach ETRTO möglich.
Bemerkungen Z9	Mindest Load-Index für Garantiegewicht:
Bemerkungen Z10	350-450kg=57 / 499-500kg=60 / 550kg=64 / 600kg=66 / 650kg=69 / 700kg=72 / 750kg=74