



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SE826
Typengenehmigung erteilt	20130418
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260224
Erweiterung TG Positionen	'TG-Inhaber - Abtretung
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	STEMA
04 Typ	FK O2-2
05 Typ; Variante/Version	FK O2-2; A,B,C,D,E,F
06 Vorziffer	WSE.....
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0763
10 EFKO-Code	8468
10 Hersteller	STEMA METALLEICHTBAU GMBH, D-01558 GROSSENHAIN
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. mit Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
23 Länge von	3950
23 Länge bis	4500
24 Breite von	1650
24 Breite bis	2010
25 Höhe von	660
25 Höhe bis	2820
26 Überhang vorne von	2260
26 Überhang vorne bis	2510
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	800
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1600
31 Spur Achse 1 bis	1678
32 Spur Achse 2 von	1600
32 Spur Achse 2 bis	1678
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	748
38 Leergewicht bis	1110
39 Garantiegewicht von	1500
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	750
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	siehe in Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07) ww. Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck (299) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z4	Zuordnung
Bemerkungen Z5	05) A / B / C / D / E / F
Bemerkungen Z6	39) 1500 / 2000 / 2500 / 2700 / 3000 / 3500
Bemerkungen Z7	41/42) 750 / 1000 / 1250 / 1350 / 1500 / 1750
Bemerkungen Z8	21) 1-16 / 3,4,13-16 / 3,4,13-16 / 3,4,13-16 / 3,4,14-16 / 3,4,14



Bemerkungen Z9	min.Li 71/C 74 / 81/C 84 / 89/C 91 / 91C 94 / 95/C 94 / 100/C 103
Bemerkungen Z12	21) 1= 145R10; (www.145B10); 3.50x10 / 6= 145/70R13; 4 - 5 1/2x13 / 11= 155R13C; 4 - 5 1/2x13
Bemerkungen Z13	2= 145/80B10; 3.50x10 / 7= 145/80R13; 4 - 5 1/2x13 / 12= 165R13; 4 - 5 1/2x13
Bemerkungen Z14	3= 195/50B10, (18x8.0-10); 6.00x10 / 8= 155/70R13; 4 - 5 1/2x13 / 13= 165R13C; 4 - 5 1/2x13
Bemerkungen Z15	4= 155/70R12C; 4 1/2 - 5x12 / 9= 155/80R13; 4 - 5 1/2x13 / 14= 195/50R13C; 5 - 6x13
Bemerkungen Z16	5= 145R13; 4 - 5 1/2x13 / 10= 155R13; 4 - 5 1/2x13 / 15= 185/60R12C; 5 1/2x12
Bemerkungen Z17	16= 195/55R10C; 6x10
Bemerkungen Z19	21) Varianten im Abrollumfang- oder Radiusbereich vom 216mm bis 360mm nach ETRTO möglich.